



Afmetingen: 155 mm (breedte) x 317 mm (hoogte) x 50 mm (diepte)

Belangrijkste kenmerken

- Gecodeerd paneel met G2+ technologie via twee niet-gepolariseerde draden
- Vandalbestendig (IK-07) en weerbestendig (IP-65) paneel
- Geanodiseerd aluminium frontpaneel van 5 mm dik
- 2 MP HD-camera met 130° groothoeklens en witte zelfactiverende LED's voor nachtzicht
- 4,3" panoramisch TFT LCD-kleurenscherm met resolutie van 480 x 272 px
- Inductielus voor slechthorenden
- Aanwezigheidssensor en omgevingslichtsensor
- Metalen, verlichte toetsen
- Akoestische bevestigingstonen bij het indrukken van de toetsen
- Gecodeerd toetsenbord met twee oproepmethodes: invoeren van de woningcode of zoeken in het telefoonboek
- RFID-proximitylezer met 2SAFE-technologie, ondersteunt maximaal 2000 kaarten (13,56 MHz)
- RJ-45-aansluiting voor programmering

[Download hier de folder](#)

Aanvullende kenmerken

- Wiegand26-connector voor integratie met video-intercom- en IP-Opener-toegangscontrolesystemen
- CCTV-ingang voor analoge camera
- Mogelijkheid om beelden van het deurstation op het eigen scherm weer te geven
- Welkomstschermbaanpasbaar met eigen afbeelding
- Basisprogrammering via het schermmenu
- Geavanceerde instellingen toegankelijk via de webclient
- Externe programmering mogelijk via de Sixty5 Cloud-website
- Sabotagealarm met anti-manipulatiesensor
- 12 VDC-ingang voor lokale voeding
- 2 relaiscontacten en 2 ingangen voor uitgangsdrukknoppen
- Vereist inbouwdoos type CE-6502 SE



SCAN ME

Accessoires

- CE-6502 SE: inbouwdoos voor Sixty5-deurpanelen
- S7165 SE: opbouwdoos met geïntegreerd regenscherm
- FA-G2+: voedingsmodule

Onderstaande modellen zijn beschikbaar voor het 6502/G2+ deurstation:

13.56 MHz RFID-Lezer:

- 6502/G2+
- 6502/G2+ Inox
- 6502/G2+ Zwart

2SAFE RFID-Lezer:

- 6502/G2+/2SAFE
- 6502/G2+/2SAFE Inox
- 6502/G2+/2SAFE Zwart