

AK 7547 VIDEOVERDELER SD59



- Toegepast in installaties zonder coaxbekabeling
- Deze kolom- videoverdeler is noodzakelijk in appartementen met meer dan drie stijglijnen
- Op elk van de vier uitgangen kunnen meerdere monitoren in de vorm van een stijglijn (serie) aangesloten worden.
- Indien er voor elke binnenpost een aparte kabel naar een sterpunt is dan volstaat de verdeler AK 7513 SD55

De systemen Bitron Video zijn gekenmerkt door hun hoogwaardige componenten en voldoen in de meeste gevallen reeds standaard aan de gestelde eisen

PRODUCT INFO

AK 7547 VIDEOVERDELER SD59

Deze verdeler is vereist indien men in appartementen meer dan drie stijglijnen heeft. Deze videoverdeler heeft 4 uitgangen. Op elke uitgang kunnen monitoren in serie(stijglijn) aangesloten worden. Elke uitgang dient op de laatste binnenpost afgesloten te worden met telkens 2x75 Ohm.

Indien er een aparte kabel is voor elke binnenpost naar een sterpunt dan volstaat de verdeler AK 7513 SD55 (per 4 binnenposten)

Indien er meerdere van deze verdelers gebruikt worden dient op de laatste verdeler het inkomend beeldsignaal afgesloten te worden. Dit is intern voorzien en wordt geactiveerd door brugjes te leggen tussen de juiste klemmen (A-RA en B-RB). Bij meerdere verdelers is een aparte voeding AN 7429 A700 aanbevolen.

TECHNISCHE FICHE

Voeding	12.5~22 Vdc
Videosignaal	Gebalanceerde lijn, 1.5 Vpp op 75 Ohm
Impedantie ingang	3.3 kOhm (open), 75 Ohm (gesloten)
Impedantie uitgangen	75 Ohm
Afmetingen	122 x 90 x 70 (HxVxD)