

PRODUCTFICHE



AN 6082/L CAMERAMODULE GVM70/1/L

De deurpost type Domular is een modulair systeem dat universeel inzetbaar is en een hoge mate van flexibiliteit inzake opstelling en configuratie biedt.

KENMERKEN

- Toegepast in standaard videofonie installaties
- Domular behuizing, camera verticaal regelbaar
- Infrarood minimumverlichting door 6 leds
- Frontplaat in geanodiseerd aluminium
- Verlichting van de belknop met blauwe led
- Diode geïntegreerd in de belknop
- Zonder knop verkrijgbaar (ref. AN 6074/L GVM70/0/L)
- Verkrijgbaar in kleurenversie (ref. AN 6330/L GVCM70/1/L)

INFO OVER HET PRODUCT

Deze cameramodule bezit een hoogwaardige CCD sensor en wordt toegepast in standaard videofonie installaties, zowel in woningen als appartementen.

De Domular behuizing laat een eenvoudige integratie in de deurpost toe.

6 infrarood leds waarborgen een minimum verlichting 's nachts.

De camera kan bij de indienststelling verticaal worden geregeld.

Het klankvolume van de installatie kan achteraan zowel intern als extern geregeld worden.

De diode van de belknop is reeds geïntegreerd in de belknop.

De belknop wordt verlicht door een blauwe led.



ACCESSOIRES

- AN 7361 A70/IRC : Voeding voor DIN-rail montage
- Zie Domular- accessoires

TECHNISCHE FICHE

Beeldsensor	CCD 1/3", 300.000 pixels
Min. lichtsterkte	0.2 lux
Videosignaal	Gebalanceerde lijn, 1.5 Vpp op 75 Ohm
Klankregeling	Intern en extern via potentiometers achteraan
Microfoon	Electret
Luidspreker	Milar 8 Ohm 1/2W
Infrarood	6 leds
Werkingspanning	19 Vdc en 15 Vac
Verbruik	350 mA
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot 60°C
Afmetingen	121 x 111 (BxH)