

## AN 6090/L CAMERAMODULE 2+ GV4/70/L



*Afgebeeld met montageraam KSM70/1/L*

- **Technologie '2+'**
- **Camera verticaal regelbaar**
- **Infrarood verlichting**
- **Domular behuizing, frontplaat in geanodiseerd aluminium**
- **Verkrijgbaar in kleurenversie (zie AN 6108/L GVCM4/70/L)**

De technologie '2+' is de ideale oplossing voor kleine videofonie- toepassingen in ééngezinswoningen door zijn eenvoudige aansluiting en gunstige prijs.

## PRODUCT INFO

### AN 6090/L CAMERAMODULE 2+ GV4/70/L

Deze cameramodule is van toepassing in het systeem '2+' dat ontworpen is voor kleine installaties zonder coaxbekabeling.

De CCD camera is gemonteerd in een Domular behuizing en dus kunnen alle beschikbare onderdelen van dit modulair systeem toegepast worden.

De camera is omgeven door 6 infrarood leds die een minimum lichtsterkte waarborgen ('s nachts) en kan bij de indienststelling verticaal worden geregeld.

De deurpost is altijd in geanodiseerd aluminium en bevat een belknop die verlicht wordt door een blauwe led. De belknop is tevens het naamkaartje en kan langs de voorzijde vervangen worden.

De volumeregeling van de klank gebeurt achteraan de module en is apart intern en extern regelbaar.

## ACCESSOIRES

Zie Domular- accessoires

## TECHNISCHE FICHE

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Beeldsensor          | CCD 1/3", 300.000 pixels                                               |
| Min. lichtsterkte    | 0.2 lux                                                                |
| Videosignaal         | Gebalanceerde lijn, 1.5 Vpp op 56 en 39 Ohm, gemixt met de voeding     |
| Volumeregeling klank | Intern / extern via potentiometers                                     |
| Microfoon            | Type Electret                                                          |
| Luidspreker          | Milar 8 Ohm 1/2W                                                       |
| Verlichting          | 6 infra-rood leds, belknop via een standaard Diomular lampje (AK 7075) |
| Voeding              | Via monitor                                                            |
| Verbruik             | Gevoed door de monitor                                                 |
| Temperatuur          | -20°C tot 60°C                                                         |
| Afmetingen           | 121 x 111 (BxH)                                                        |