

## AN 6108/L CAMERAMODULE 2+ GVCM4/70/L



*Afgebeeld met montageraam KSM70/1/L*

- Kleurencameramodule voor in technologie 2+
- Domular behuizing, camera verticaal regelbaar
- Te gebruiken met halogeenmodule (zie AN 6231/L MIC74/L)
- Frontplaat in geanodiseerd aluminium

De technologie '2+' is de ideale oplossing voor kleine videofonie- toepassingen in ééngezinswoningen door zijn eenvoudige aansluiting en gunstige prijs

## PRODUCT INFO

### AN 6108/L CAMERAMODULE 2+ GVCM4/70/L

Deze kleurenkameramodule bezit een hoogwaardige CCD sensor en is ontwikkeld voor '2+' installaties (kleine installaties met max. 2 monitors)

Er dient een halogeenmodule MIC74 voorzien te worden.

De deurpost is altijd in geanodiseerd aluminium en bevat een belknop die verlicht wordt door een blauwe led. De belknop is tevens het naamkaartje en kan langs de voorzijde vervangen worden.

De CCD-camera kan bij de indienststelling verticaal worden geregeld.

De volumeregeling van de klank gebeurt achteraan de module en is apart intern en extern regelbaar.

## ACCESSOIRES

- **AN 6231/L**                      **MIC74/L**                      Kit halogeenverlichting
- Zie Domular-accessoires

## TECHNISCHE FICHE

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Beeldsensor         | CCD 1/3" kleur, 300.000 pixels                                     |
| Min. lichtsterkte   | 2 lux                                                              |
| Videosignaal        | Gebalanceerde lijn, 1.5 Vpp op 56 en 39 Ohm, gemixt met de voeding |
| Volumeregeling      | Intern en extern via potentiometers achteraan                      |
| Microfoon           | Electret                                                           |
| Luidspreker         | Milar 8 Ohm 1/2W                                                   |
| Werkingsspanning    | 24Vac                                                              |
| Opgenomen vermogen  | Gevoed vanuit de monitor                                           |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 60°C                                                     |
| Afmetingen          | 121(H) x 111(V) mm                                                 |