

PRODUCTFICHE



AN 6330/L CAMERAMODULE GVCM70/0/L

De deurpost type Domular is een modulair systeem dat universeel inzetbaar is en een hoge mate van flexibiliteit inzake opstelling en configuratie biedt.

KENMERKEN

- Toegepast in standaard kleurenvideofonie installaties
- Domular behuizing, camera verticaal regelbaar
- Frontplaat in geanodiseerd aluminium
- Met knop verkrijgbaar (ref. GVCM70/1/L)
- Verkrijgbaar in zwart/wit versie (ref. GVM70/0/L)

INFO OVER HET PRODUCT

Deze cameramodule bezit een hoogwaardige kleuren CCD sensor en wordt toegepast in standaard kleurenvideofonie installaties, zowel in woningen als appartementen.

De Domular behuizing laat een eenvoudige integratie in de deurpost toe.

De camera kan bij de indienststelling verticaal worden geregeld.

Het klankvolume van de installatie kan achteraan zowel intern als extern geregeld worden.

Er dient in kleurenvideofonie een bijkomende halogeenverlichting voorzien te worden. Zie daarvoor de MIC70/L



ACCESSOIRES

- AN 7362 A70/IRC : Voeding voor DIN-rail montage
- AN 6223/L MIC70/L : Verlichtingsmodule met halogeenlamp
- Zie Domular-accessoires

TECHNISCHE FICHE

Beeldsensor	CCD 1/3" kleur, 300.000 pixels
Min. lichtsterkte	2 lux
Videosignalen	Gebalanceerde lijn, 1.5 Vpp op 75 Ohm
Klankregeling	Intern en extern via potentiometers
Microfoon	Electret
Luidspreker	Milarluidspreker 8 Ohm 1/2W
Connectors	Voorzien van 2 connectors voor koppeling digitaliseermodules
Nominale spanning	19 Vdc-15 Vac
Opgenomen vermogen	
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot 60°C
Afmetingen	121 x 111 (BxH)