

AN 7205 MONITOR MV71



Monitor MV71



Monitor MV71 met parlofoon AN 7320

- **Beeldbuis 4" Flatscreen, rechtstreeks beeld (geen spiegel)**
- **Modulaire monitor voor videofonie en CCTV**
- **Mogelijkheid tot koppeling met beeldgeheugen**
- **Te gebruiken bij seriebekabeling, met of zonder coax**
- **Eenvoudige montage via basisplaat en inplugbare connector**

Deze monitor is door zijn modulaire opbouw, diverse functies, instel- en aansluitmogelijkheden toepasbaar in elke installatie indien er seriebekabeling is. Diverse koppelbare modules zijn beschikbaar voor o.a. beeldgeheugen, intercom en camerasturing (CCTV)

PRODUCT INFO

AN 7205 MONITOR MV71

Deze modulaire monitor werd ontwikkeld voor gebruik in installaties met standaard videofonie, in appartementen (speciaal bij renovaties, door de grotere basis kan hij een bestaande opening beter afdekken) of in woningen waar seriebekabeling voorzien is, zowel zonder als met coax. Indien ster gebruik de AN 7270 MV70. De parlofoon AN 7320 wordt rechts aan de monitor gekoppeld, eventueel beeldgeheugen links. Beeldgeheugen kan toegepast worden in appartementen, dit vereist een locale voeding per appartement, in ééngezinswoningen is niets extras nodig, de noodzakelijke bedrading wordt standaard op de aansluitschema's voorzien en de geheugenmodule kan op elk moment eenvoudig gekoppeld worden. De beltoon is regelbaar in volume, duur en frequentie. Er zijn 2 extern aan te sturen leds beschikbaar. De bel kan afgeschakeld worden en dit wordt mits de noodzakelijke aansluiting gesignaleerd door een derde led. Standaard wordt deze monitor geleverd met Nederlandstalige handleiding, kunststof basisplaat, insteekkaart IV71 voor parlofoon AN 7320, verwijderbare aansluitconnectoren en schroeven en pluggen ter montage.

ACCESSOIRES

- **AN 7320** : Parlofoon, koppelbaar aan monitor
- **AN 7247 MM70** : Geheugenmodule voor 32 beelden
- **AN 7346 MI70** : Koppelbare module met 8 knoppen (bvb intercom)
- **AN 7221 SW70** : Module besturing 8 bewakingscamera's
- **AN 7239 RXV** : Controlebox voor 8 bewakingscamera's
- **Kits tafelmodel** : Afhankelijk van gekoppelde modules

TECHNISCHE FICHE

Beeldbuis	4" platte beeldbuis
Videosignaal	Gebalanceerde lijn, 1.5 Vpp op 75 Ohm
Afsluiting video	Keuze insteekkaart (hier IV71-seriebekabeling)
Lineariteit	Horizontaal en verticaal $\pm 10\%$
Geheimhouding	Keuze mogelijk
Oproep	Keuze in volume, tijd en tonaliteit (niet in CCTV)
Signalisatie	3 leds waarvan 2 extern te sturen
Vrije contacten	1NO contact, max. 24 Vac of dc en 0.5 A (niet in CCTV)
Bedrijfsspanning	19 Vdc
Verbruik	500 mA
Werkingstemperatuur	-10°C tot 50°C
Afmetingen	132 x 222 x 60,5 mm (BxHxD)