

AN 7270 MONITOR MV70



Monitor MV70



Monitor MV70 met parlofoon AN 7320

- **Beeldbuis 4" Flatscreen, rechtstreeks beeld (geen spiegel)**
- **Modulaire monitor voor videofonie en CCTV**
- **Mogelijkheid tot koppeling met beeldgeheugen**
- **Te gebruiken bij sterbekabeling, met of zonder coax**
- **Eenvoudige montage via basisplaat en inplugbare connector**

Deze monitor is door zijn modulaire opbouw, diverse functies, instel- en aansluitmogelijkheden toepasbaar in elke ééngesinswoning en wordt als dusdanig standaard aangeboden. Diverse koppelbare modules zijn beschikbaar voor o.a. beeldgeheugen, intercom en camerasturing (CCTV)

PRODUCT INFO

AN 7270 MONITOR MV70

Deze modulaire monitor werd ontwikkeld voor gebruik in installaties met standaard videofonie voornamelijk in ééngezinswoningen, voor seriebekabeling (bvb appartementen gebruik de monitor AN 7205 MV71).

De parlofoon AN 7320 wordt rechts aan de monitor gekoppeld, eventueel beeldgeheugen links. Beeldgeheugen is zonder meer te koppelen, de noodzakelijke bedrading wordt reeds standaard voorzien op de aansluitschema's.

Deze monitor kan zonder (standaard) of met coaxbekabeling (bvb. CCTV) worden gebruikt.

De beltoon is regelbaar in volume, duur en frequentie.

Er zijn 2 extern aan te sturen leds beschikbaar. De bel kan afgeschakeld worden en dit wordt mits de noodzakelijke aansluiting gesignaleerd door een derde led.

Standaard wordt deze monitor geleverd met Nederlandstalige handleiding, kunststof basisplaat, insteekkaart IV70 voor parlofoon AN 7320, verwijderbare aansluitconnectoren en schroeven en pluggen ter montage.

ACCESSOIRES

- **AN 7320 AN 7320** : Parlofoon, koppelbaar aan monitor
- **AN 7247 MM70** : Geheugenmodule voor 32 beelden
- **AN 7346 MI70** : Koppelbare module met 8 knoppen (bvb intercom)
- **AN 7221 SW70** : Module besturing 8 bewakingscamera's
- **AN 7239 RXV** : Controlebox voor 8 bewakingscamera's
- **Kits tafelmodel** : Afhankelijk van gekoppelde modules

TECHNISCHE FICHE

Beeldbuis	4" platte beeldbuis
Videosignaal	Gebalanceerde lijn, 1.5 Vpp op 75 Ohm
Afsluiting video	Sterbekabeling
Lineariteit	Horizontaal en verticaal $\pm 10\%$
Geheimhouding	Keuze mogelijk
Oproep	Keuze in volume, tijd en tonaliteit
Signalisatie	3 leds waarvan 2 vrij te gebruiken
Vrije contacten	1NO contact, max. 24 Vac of dc en 0.5 A
Nominale spanning	19 Vdc
Stroomverbruik	500 mA
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 50°C
Afmetingen	132 x 222 x 60,5 mm (BxHxD)