

PRODUCTFICHE



AN 7429 VOEDING A700

De systemen Bitron Video worden gekenmerkt door hun hoogwaardige componenten en voldoen in de meeste gevallen reeds standaard aan de gestelde eisen.

KENMERKEN

- Bruikbaar in Bitron Video en cctv
- Primair en elektronisch beveiligd
- Verschillende uitgangsspanningen beschikbaar door verplaatsing van een brugje
- Din-rail montage

INFO OVER HET PRODUCT

Deze voeding wordt standaard gebruikt in videofoniesysteem en in cctv. Standaard heeft men een uitgangsspanning van 15 Vdc. Door het verplaatsen van een brugje heeft men de mogelijkheid om de uitgangsspanning te veranderen naar 12,5 Vdc of 9 Vdc. Deze voeding is conform aan de Europese veiligheidsnormen. De voeding dient in een droge en verluchte omgeving geplaatst worden.



TECHNISCHE FICHE

Gewicht	980 g
Primaire spanning	230 Vac +/- 10%
Frequentie	50/60Hz
Secundaire spanningen	15 Vdc/ 12,5 Vdc/ 9 Vdc
Zekering	1 A vertraagd
Afmetingen	120x118x70 mm (BxHxD) DIN-7 eenheden