

PRODUCTFICHE



AN 7759 ELEKTRONISCHE BEL SA99

De systemen Bitron Video zijn gekenmerkt door hun hoogwaardige componenten en voldoen in de meeste gevallen reeds standaard aan de gestelde eisen.

KENMERKEN

- Bijkomende bel met gong voor standaard systemen en technologie 2+
- Kan een tweetonale of drietonale gong genereren
- Volumeregeling via potentiometer
- Kan onafhankelijk werken (is voorzien van toongenerator)

INFO OVER HET PRODUCT

Deze bel wordt gebruikt voor parlofonie en videofonie en specifiek bij Kit Video 2+ Hij kan afzonderlijk gebruikt worden, eventueel met batterij (niet meegeleverd).

De toongenerator kan geactiveerd worden door zowel het door de deurpost gegenereerd belsignaal als een standaard spanning, dit vereist wel een continu aanwezige voedingsspanning. (3 draden)

- Bij systemen gebaseerd op technologie 2+ volstaan slechts 2 draden vanaf de monitor daar de sturing gebeurt door een spanning op de monitoruitgang die lang genoeg aanwezig is om de gong volledig te laten horen (onafhankelijk hoelang op de belknop gedrukt wordt)
- Bij de monitor AN 8419 MV100 in appartementen is een permanente spanning beschikbaar en daar kan deze bel ook de tweede oproep (private deur) herhalen.

De basis van het toestel kan in om het even welke richting gemonteerd worden.

De afdekkap dient echter met de merktekens naar boven geplaatst te worden. Standaard wordt deze bel geleverd met schroeven en pluggen ter montage.



TECHNISCHE FICHE

Voedingsspanning	12-24 Vac of 8-12 Vdc
Stroomverbruik	7 mA in rust; 90 mA gemiddeld en 160 mA tijdens de oproep
Geluidssterkte	80 dBA/m bij 12 V
Batterij	9 V (niet bijgeleverd)
Afmetingen	115 x 115 x 30 mm (BxHxD)