

AN 8211 CAMERAMODULE GVCM72



- Toegepast in BUS 4 kleurenvideofonie, met AN 8229 TD72 digitaliseermodule (connectors voor 2 modules)
- Domular behuizing, camera verticaal regelbaar
- Frontplaat in witgelakt aluminium
- Verkrijgbaar in zwart/wit versie (ref. AN 8203 GVM72)

Het **BUS 4** systeem heeft als belangrijkste troeven de zeer eenvoudige aansluiting en bekabeling en biedt een schaalbare oplossing voor installaties met een groot aantal gebruikers.

PRODUCT INFO

AN 8211 CAMERAMODULE GVCM72

Deze cameramodule bezit een hoogwaardige kleuren CCD sensor en wordt toegepast in BUS 4 kleurenvideofonie installaties (appartementen). De Domular behuizing laat een eenvoudige integratie in de deurpost toe. Er is bij kleurenvideofonie echter een bijkomende halogeenverlichting noodzakelijk. Zie daarvoor de AN 6223 MIC70. De camera kan bij de indienststelling verticaal worden geregeld. Het klankvolume van de installatie kan achteraan zowel intern als extern geregeld worden. Er kunnen 2 digitaliseermodule AN 8229 TD72 aangesloten worden hetgeen een adressering van 128 gebruikers toelaat.

ACCESSOIRES

- **AN 7361 A70** : Voeding voor DIN-montage (per 40 binnenposten)
- **AN 8229 TD72** : Digitaliseermodule voor systeem BUS 4 (per 64 knoppen)
- **AN 6223 MIC70** : Verlichtingsmodule met halogeenlamp
- **Zie Domular- accessoires**

TECHNISCHE FICHE

Beeldsensor	CCD 1/3", 300.000 pixels
Min. lichtsterkte	0.2 lux
Videosignalen	Gebalanceerde lijn, 1.5 Vpp op 75 Ohm
Klankregeling	Intern en extern via potentiometers
Microfoon	Electret
Luidspreker	Milarluidspreker 8 Ohm 1/2W
Infrarood	6 infrarood leds gemonteerd rond de camera
Connectors	Voorzien van 2 connectors voor koppeling digitaliseermodule
Nominale spanning	15 Vac
Stroomverbruik	750 mA
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot 60°C
Afmetingen	121 x 111 (BxH)