

AN 8229 DIGITALISEERMODULE TD72



- Digitaliseermodule BUS 4-technologie
- Domular behuizing, standaard witgelakt aluminium
- Driekleurige indicatie van toestand systeem
- Wordt gekoppeld met cameragroep AN 8203 GVM72, AN 8211 GVCM72 of parlofonie buitenpost AN 8195 GCM72

Het **BUS 4** systeem heeft als belangrijkste troeven de zeer eenvoudige aansluiting en bekabeling en biedt een schaalbare oplossing voor installaties met een groot aantal gebruikers.

PRODUCT INFO

AN 8229 DIGITALISEERMODULE TD72

Deze module vormt in een BUS 4 installatie de interface tussen de belplaat en de binnenposten en ligt aan de basis van de werking van het systeem.

De oproep voor een bepaald appartement krijgt een unieke code en deze wordt over één lijn naar alle aangesloten binnenposten gestuurd, degene die geprogrammeerd werd voor deze code zal bellen en oplichten.

Eén module kan 64 gebruikers adresseren en er kunnen twee digitaliseermodules met een BUS 4 camera- of klankmodule gekoppeld worden.

Een driekleurige statusled duidt de toestand van het systeem aan.

Indien bij renovaties de oude belplaat behouden blijft of door plaatsgebrek kan deze module achter deze belplaat gemonteerd worden indien de vrije ruimte volstaat.

Standaard wordt deze module geleverd met Nederlandstalige handleiding

ACCESSOIRES

- **AN 8229 TD72:** Suppletaire digitaliseermodule
- **Zie Domular- accessoires**

TECHNISCHE FICHE

Voedingsspanning	18-20 Vdc of 15 Vac
Stroomverbruik	70 mA dc
Signalisatie via led	Groen in rust, rood bij oproep, oranje indien actief, rood pulserend bij defect
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot 60°C
Afmetingen	121 x 111 (BxH)