

AN 8237 MONITOR MV82



- Toegepast in BUS 4 systemen
- Opbouwmodel, standaard beeldbuis 5", beeld via spiegel
- Te gebruiken zonder coax
- Twee duidelijk verschillende elektronische beltonen
- Gespreksgeheim instelbaar
- Eenvoudige montage via basisplaat en inplugbare connector

Dit model kan als alternatief voor de AN 8468 MV102 dienen.
Hij bezit alle basisfuncties en een grotere beeldbuis en is
exclusief voor wandmontage geschikt.

PRODUCT INFO

AN 8237 MONITOR MV82

Deze monitor ontwikkeld voor gebruik in BUS 4 systemen.

Er dient geen coax voorzien te worden.

Dit model bezit een standaard beeldbuis van 5", verticaal gemonteerd.

Een spiegel reflecteert het beeld naar voren. Deze constructie vereist een wat grotere ruimte zodat deze monitor een grotere omvang bezit.

Deze monitor kan niet als tafemodel gebruikt worden.

Indien deze zaken een rol spelen kan als alternatief de platte opbouwmonitor AN 8468 MV102 met Flatscreen beeldbuis aangeboden worden.

Er zijn 2 elektronische oproeptonen beschikbaar, enerzijds een oproep aan de buitendeur en anderzijds een oproep aan de appartementsdeur.

Standaard wordt deze monitor geleverd met Nederlandstalige handleiding, kunststof basisplaat, verwijderbare aansluitconnector en de schroeven en pluggen.

TECHNISCHE FICHE

Beeldbuis	5" standaard beeldbuis
Videosignaal	Gebalanceerde lijn, 1.5 Vpp op 75 Ohm
Afsluiting video	Keuzeschakelaar achteraan de monitor
Lineariteit	horizontaal en verticaal $\pm 10\%$
Geheimhouding	Keuzeschakelaar achteraan de monitor
Oproep	elektronisch met regelbaar volume
Nominale spanning	19 Vdc
Stroomverbruik	800mA
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 50°C
Afmetingen	200 x 235 x 97 mm (BxHxD)