

AN 8245 MONITOR MV72



Monitor MV72



Monitor MV72 met parlofoon AN 7320

- **Modulaire monitor BUS 4 technologie**
- **Flatscreen beeldbuis 4", rechtstreeks beeld (geen spiegel)**
- **Bekabeling zonder coax**
- **Twee verschillende regelbare elektronische beltonen**
- **Te koppelen aan parlofoon AN 7320, beeldgeheugen toepasbaar**
- **Gespreksgeheim voorzien**
- **Eenvoudige montage via basisplaat en inplugbare connector**

Deze BUS 4 monitor met gekoppelde parlofoon is voorzien van diverse functies die niet beschikbaar zijn op andere modellen. Er kan links een module AN 7247 beeldgeheugen MM70 gekoppeld worden mits een lokale voeding.

PRODUCT INFO

AN 8245 MONITOR MV72

Deze monitor werd ontwikkeld voor installaties op basis van BUS 4 technologie (appartementen) zonder coaxbekabeling.

De monitor is modulair en heeft een platte opbouw.

Er zijn 2 elektronische oproeptonen beschikbaar, enerzijds een oproep aan de buitendeur en anderzijds een oproep voor aan de appartementsdeur.

De parlofoon AN 7320 wordt met behulp van een bij de monitor geleverde insteekkaart rechts gekoppeld, eventueel beeldgeheugen links.

Beeldgeheugen kan toegepast worden mits een lokale voeding per appartement.

Deze monitor kan door zijn grotere oppervlakte bij renovaties nuttig zijn.

Standaard wordt deze monitor geleverd met Nederlandstalige handleiding, kunststof basisplaat, insteekkaart voor de gekoppelde parlofoon en schroeven en pluggen ter montage.

ACCESSOIRES

- **AN 7320 AN 7320** : Parlofoon, koppelbaar aan monitor
- **AN 8054 AN 8054** : Kit tafelmodel voor AN 8245 MV72 + AN 7320 7320
- **AN 7247 MM70** : Geheugenmodule voor 32 beelden
extra voeding AN 7429 A700 noodzakelijk

TECHNISCHE FICHE

Beeldbuis	4" platte beeldbuis
Videosignaal	Gebalanceerd 1.5 Vpp op 75 Ohm
Afsluiting video	Keuzeschakelaar achteraan de monitor
Lineariteit	Horizontaal en verticaal $\pm 10\%$
Geheimhouding	Keuzeschakelaar op print
Oproep	Keuze in volume
Signalisatie	Statusled monitor non-actief
Vrije contacten	1 NO contact, max. 24 Vac of dc en 0.5 A
Nominale spanning	19 Vdc
Stroomverbruik	500 mA
Bedrijfstemperatuur	- 10°C tot 50°C
Afmetingen	132 x 222 x 60,5 mm (BxHxD)