

AN 8310 MONITOR MV80



- Toegepast in standaard videofonie
- Beeldbuis 5", beeld via spiegel
- Bekabeling zonder coax
- Beltonen elektronisch (deurpost) en zoemer (private deur)
- Gespreksgeheim en gong via optionele module
- Vrij te gebruiken spanningsloos contact
- Eenvoudige montage via basisplaat en inplugbare connector

Dit model kan als alternatief voor de AN 8419 MV100 dienen
Hij bezit alle basisfuncties en een grotere beeldbuis en
is exclusief voor wandmontage geschikt.

PRODUCT INFO:

AN 8310 MONITOR MV80

Deze monitor werd ontwikkeld voor standaard videofonie- installaties zonder coaxbekabeling.

Dit model bezit een standaard beeldbuis van 5", verticaal gemonteerd.

Een spiegel reflecteert het beeld naar voren. Deze constructie vereist een wat grotere ruimte zodat deze monitor meer ruimte inneemt.

Deze monitor kan niet als tafelformaat gebruikt worden.

Indien deze zaken een rol spelen kan als alternatief de platte opbouwmonitor AN 8419 MV100 met Flatscreen beeldbuis aangeboden worden.

Er zijn 2 oproeptonen beschikbaar, een elektronische oproep aan de buitendeur en een zoemer voor de 2^{de} oproep (private deur).

Standaard wordt deze monitor geleverd met Nederlandstalige handleiding, kunststof basisplaat, verwijderbare aansluitconnector en schroeven en pluggen ter montage.

ACCESSOIRES

- **AN 8328 ES80** : Gespreksgeheim en regelbare drietonale gong, (vereist een extra geleider)
- **AN 7726 DDU70** : Decoder voor toepassing in digitale systemen

TECHNISCHE FICHE

Beeldbuis	5" standaard
Videosignaal	Gebalanceerde lijn, 1.5 Vpp op 75 Ohm
Afsluiting video	Keuzeschakelaar achteraan de monitor
Lineariteit	Horizontaal en verticaal $\pm 10\%$
Geheimhouding	Mits optionele insteekkaart ES80
Vrije contacten	1 NO contact, max. 24 Vac of dc en 0.5 A
Werkingsspanning	19 Vdc
Stroomverbruik	800 mA
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 50°C
Afmetingen	200 x 235 x 97 mm (BxHxD)