

AN 8401/GR MONITOR MVC100/GR



(Afgebeeld met optionele kit tafelmodel)

- Zilvergrijze kleur
- Kleurenmonitor voor standaard videofoniesystemen
- 4" TFT LC-Display kleur
- Standaard zonder coax
- Twee oproepen: drietonale en tweetonale gong
- Belvolume regelbaar
- Gespreksgeheim voorzien
- Eenvoudige montage via basisplaat en inplugbare connector

Het LCD-scherm van deze kleurenmonitor is van het TFT type dat een grote kijkhoek en hoog contrast biedt. Dit is dan ook de standaard aangeboden kleurenmonitor in deze systemen.

PRODUCT INFO

AN 8401/GR MONITOR MVC100/GR

Deze kleurenmonitor in zilvergrijs is toepasbaar in installaties met standaard videofonie, in zowel appartementen als ééngezinswoningen.

Het LC-Display is van het TFT type, hetwelk een hoog contrast, grote kijkhoek en hoge lichtopbrengst bezit, deze monitor wordt dan ook als standaard aanbevolen.

Er dient geen coaxbekabeling voorzien te worden.

Er zijn 2 oproeptonen beschikbaar, een drietonale gong aan de buitendeur en tweetonale gong aan de private deur

Standaard wordt deze monitor geleverd met kunststof basisplaat, verwijderbare aansluitconnector en schroeven en pluggen ter montage.

ACCESSOIRES

- **AN 8641** **AN 8641** Kit tafelmodel

TECHNISCHE FICHE

Beeldbuis	4" TFT LC-Display kleur
Videosignaal	Gebalanceerde lijn, 1.5 Vpp op 75 Ohm
Afsluiting video	Keuzeschakelaar achteraan de monitor
Lineariteit	Horizontaal en verticaal $\pm 10\%$
Geheimhouding	Keuzeschakelaar achteraan de monitor
Oproep	Regelbaar in 3 standen (laag, midden of hoog)
Extra contacten	1 NO contact, max. 24 Vac of dc en 0.5 A
Nominale spanning	19 Vdc
Stroomverbruik	500 mA
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 50°C
Afmetingen	194(H) x 218(V) x 55(D) mm