

AN 8419/GR MONITOR MV100/GR



- Zilvergrijze kleur
- Platte opbouwmonitor toegepast in standaard videofonie
- Beeldbuis 4", Flatscreen (rechtstreeks beeld)
- Bekabeling zonder coax
- Bel via gong: drietonaal (deurpost) en tweetonaal (private deur)
- Verkrijgbaar in kleurenversie (AN 8401/GR Monitor MVC100/GR)
- Gespreksgeheim voorzien en instelbaar
- Twee vrije knoppen
- Eenvoudige montage via basisplaat en inplugbare connector

De Flatscreen beeldbuis van deze monitor laat een platte opbouw dus grotere esthetische waarde toe en is voorzien van een toongenerator type gong.

PRODUCT INFO

AN 8419/GR MONITOR MV100/GR

Deze monitor in zilvergrijze kleur is toepasbaar in standaard videofonie installaties zonder coaxbekabeling.

Dit model bezit een Flatscreen beeldbuis van 4" hetgeen een rechtstreeks beeld en een platte opbouw toelaat.

Er zijn 2 oproeptonen beschikbaar via een gong, drietonaal voor een oproep aan de buitendeur en tweetonaal voor de private (private deur).

Standaard wordt deze monitor geleverd met kunststof basisplaat, verwijderbare aansluitconnector en schroeven en pluggen ter montage.

ACCESSOIRES

- **AN 8641** **AN 8641** Kit tafelmodel voor model MV100

TECHNISCHE FICHE

Beeldbuis	4" vlakke beeldbuis
Videosignaal	Gebalanceerde lijn, 1.5 Vpp op 75 Ohm
Afsluiting video	Keuzeschakelaar achteraan de monitor
Lineariteit	Horizontaal en verticaal $\pm 10\%$
Geheimhouding	Keuzeschakelaar achteraan de monitor
Oproep	Regelbaar in 3 standen (laag, midden of hoog)
Vrije contacten	1 NO contact, max. 24 Vac of dc en 0.5 A
Werkingsspanning	19 Vdc
Stroomverbruik	500 mA
Werkingstemperatuur	-10°C tot 50°C
Afmetingen	194(H) x 218(V) x 68(D) mm