

AN 8468 MONITOR MV102



- Platte opbouwmonitor toegepast in BUS 4 systemen
- Beeldbuis 4", Flatscreen (rechtstreeks beeld)
- Bekabeling zonder coax
- Twee duidelijk verschillende elektronische beltonen
- Verkrijgbaar in kleurenversie (ref. AN 8476 Monitor MVC102)
- Gespreksgeheim voorzien en instelbaar
- Een vrije knop
- Eenvoudige montage via basisplaat en inplugbare connector

De Flatscreen beeldbuis van deze monitor laat een platte opbouw toe waardoor de monitor een grotere esthetische waarde bezit.

PRODUCT INFO

AN 8468 MONITOR MV102

Deze monitor werd ontwikkeld voor BUS 4 videofonie installaties (geen coaxbekabeling).

Dit model bezit een Flatscreen beeldbuis van 4" hetgeen een rechtstreeks beeld en een platte opbouw toelaat.

De monitor kan als tafelformaat gebruikt worden via de kit AN 8641

Er zijn 2 elektronische oproeptonen beschikbaar, enerzijds een oproep aan de buitendeur en anderzijds een oproep aan de appartementsdeur.

Standaard wordt deze monitor geleverd met Nederlandstalige handleiding, kunststof basisplaat, verwijderbare aansluitconnector en schroeven en pluggen ter montage.

TECHNISCHE FICHE

Beeldbuis	4" standaard beeldbuis
Videosignalen	Gebalanceerde lijn, 1.5 Vpp op 75 Ohm
Afsluiting video	Keuzeschakelaar achteraan de monitor
Lineariteit	Horizontaal en verticaal $\pm 10\%$
Geheimhouding	Keuzeschakelaar achteraan de monitor
Oproepvolume	Instelbaar in 3 standen (laag, midden of hoog)
Vrije contacten	1 NO contact, max. 24 Vac of dc en 0.5 A
Nominale spanning	19 Vdc
Stroomverbruik	500 mA
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 50°C
Afmetingen	194 x 218 x 68 mm (BxHxD)