

AN 8476 MONITOR MVC102



- Te gebruiken in systemen met BUS 4 technologie
- 4" TFT LCD-scherm kleur
- Standaard zonder coax
- Twee duidelijke en regelbare elektronische beltonen
- Gespreksgeheim voorzien
- Eenvoudige montage via basisplaat en inplugbare connector

Het LCD-scherm van deze kleurenmonitor is van het TFT type dat een grote kijkhoek en hoog contrast biedt. Dit is dan ook de standaard aangeboden kleurenmonitor in deze systemen.

PRODUCT INFO

AN 8476 MONITOR MVC102

Deze kleurenmonitor werd ontwikkeld voor BUS 4 installaties (appartementen).

De MV102 werkt standaard zonder coax.

Het LCD-scherm is van het TFT type, hetwelk een hoog contrast, grote kijkhoek en hoge lichtopbrengst bezit, deze monitor wordt dan ook als standaard aanbevolen.

Er zijn 2 oproeptonen beschikbaar, een drietonale gong aan de buitendeur en tweetonale gong aan de private deur.

Standaard wordt deze monitor geleverd met Nederlandstalige handleiding, kunststof basisplaat, verwijderbare aansluitconnector en schroeven en pluggen ter montage.

ACCESSOIRES

- **AN 8641:** Kit voor ombouw tot tafemodel

TECHNISCHE FICHE

Beeldbuis	4" TFT LCD-scherm kleur
Videosignaal	Gebalanceerde lijn, 1.5 Vpp op 75 Ohm
Afsluiting video	Keuzeschakelaar achteraan de monitor
Lineariteit	Horizontaal en verticaal $\pm 10\%$
Geheimhouding	Keuzeschakelaar achteraan de monitor
Belsignaal	Regelbaar in 3 standen (laag, midden of hoog)
Vrije contacten	1 NO contact, max. 24 Vac of dc en 0.5 A
Nominale spanning	19 Vdc
Stroomverbruik	500 mA
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 50°C
Afmetingen	194 x 218 x 55 mm (BxHxD)