

PRODUCTFICHE



AN 9532/L AUDIOMODULE GCM80/51/L

De deurpost type Domular is een modulair systeem dat universeel inzetbaar is en een hoge mate van flexibiliteit inzake opstelling en configuratie biedt.

KENMERKEN

- Deurpost voor standaard parlofonie 4+n
- Domular behuizing met geanodiseerd aluminium front
- Aparte regelbare geïntegreerde circuits met hoge betrouwbaarheid voor microfoon en luidspreker
- Voorzien van een belknop met naamkaartje, verlicht met een blauwe led
- Belknop eventueel splitsbaar
- Bestaat ook zonder belknop, zie de GCM80/50/L

INFO OVER HET PRODUCT

Deze deurpost wordt standaard aangeboden in het parlofoniesysteem 4+n, en kan worden toegepast zowel in ééngezinwoningen als in appartementen en vereist naar de binnenposten 4 gemeenschappelijke + de beldraden. Indien er een tweede oproep aanwezig is (bvb aan de appartementsdeur) dan is een vijfde gemeenschappelijke noodzakelijk.

Later kan perfect naar standaard videofonie worden overgeschakeld, indien de bestaande kabelsectie dit toelaat. De Domular behuizing laat een eenvoudige integratie in de deurpost toe.

De deurpost is altijd in geanodiseerd aluminium en bevat een belknop die verlicht wordt door een blauwe led.

De belknop is tevens het naamkaartje en kan langs de voorzijde vervangen worden.

Het klankvolume van de installatie kan achteraan zowel intern als extern geregeld worden.

De deurpost kan twee elektronische beltonen genereren.

De voeding gebeurt door de A3000.



ACCESSOIRES

AV 1142 A3000 Voeding 12 Vac en 8.5 Vdc
Zie Domular-accessoires

TECHNISCHE FICHE

Voedingsspanning	12 Vac en 8.5 Vdc
Afmetingen	110 (V) x 120 (H) x 56 (D) mm
Gewicht	280 g