

PRODUCTFICHE



AN 9540/L AUDIOMODULE GCM80/21/L

De deurpost type Domular is een modulair systeem dat universeel inzetbaar is en een hoge mate van flexibiliteit inzake opstelling en configuratie biedt.

Het parlofonie 1+n-systeem wordt toegepast in woningen en appartementen en vereist naar de binnenposten toe één geleider + de beldraden.

KENMERKEN

- Deurpost voor standaard parlofonie 1+n
- Domular behuizing, in geanodiseerd aluminium
- Aparte regelbare geïntegreerde circuits met hoge betrouwbaarheid voor micro en luidspreker
- Voorzien van een belknop met naamkaartje, verlicht met een blauwe led
- Eventueel splitsbaar, voor de versie zonder belknop zie GCM80/20/L
- Belknop met geïntegreerde diode

INFO OVER HET PRODUCT

Deze deurpost is gebaseerd op het parlofoniesysteem 1+n en kan worden toegepast zowel in ééngezinwoningen als in appartementen en vereist naar de binnenposten één gemeenschappelijke en de beldraden. Het parlofoniesysteem 1+n berust op hetzelfde principe als het in videofonie geïntegreerde klanksysteem en deze deurpost kan dus ook in videofonie toegepast worden als deurpost parlofonie, eventueel met losstaande CCTV camera. Indien er een tweede oproep noodzakelijk is (bvb aan de appartementsdeur) dan is een tweede gemeenschappelijke vereist. De Domular behuizing laat een eenvoudige integratie van de deurpost toe. De deurpost is altijd in geanodiseerd aluminium en bevat een belknop die verlicht wordt door een blauwe led. De belknop is tevens het naamkaartje en kan langs de voorzijde vervangen worden. Het klankvolume van de installatie kan achteraan zowel intern als extern geregeld worden. De voeding gebeurt door de A3000, indien toegepast in videofonie met losstaande camera is de AN 9326 vereist teneinde de monitors een bepaalde tijd te activeren. De module kan twee elektronische beltonen opwekken.



ACCESSOIRES

- AV 1142 A3000 Transfo 12 Vac
 - AN 9326 Voeding videofonie CCTV camera
- Zie Domular-accessoires

TECHNISCHE FICHE

Voeding	12 Vac / 80mA (in standby)
Afmetingen	110 (V) x 120 (H) x 56 (D) mm
Gewicht	280 g