

PRODUCTFICHE



AN 9565/L AUDIOMODULE GCM80/51/L-12V

De deurpost type Domular is een modulair systeem dat universeel inzetbaar is en een hoge mate van flexibiliteit inzake opstelling en configuratie biedt.

KENMERKEN

- Deurpost voor standaard parlofonie 4+n gevoed op 12 Vac
- Domular behuizing, geanodiseerd aluminium front
- Aparte regelbare geïntegreerde circuits met hoge betrouwbaarheid voor microfoon en luidspreker
- Voorzien van een belknop, verlicht met een blauwe led
- Belknop is tevens naamkaartje

INFO OVER HET PRODUCT

Deze deurpost wordt voornamelijk toegepast in parlofonie ééngezins en werkt volgens het systeem 4+n.

De deurpost wordt volledig gevoed op 12 Vac zodat een transfo AN 1299 volstaat.

Dit type deurpost wordt toegepast in de parlofoniekit AN 5910 BKITDOM/1/L.

De Domular behuizing laat toe om deze audiomodule met alle Domular accessoires te combineren.

Het klankvolume van de installatie kan achteraan zowel intern als extern geregeld worden.

De deurpost kan twee elektronische beltonen genereren.

De deurpost is altijd in geanodiseerd aluminium en bevat een belknop die verlicht wordt door een blauwe led.

De belknop is tevens het naamkaartje en kan langs de voorzijde vervangen worden.

Indien men een afzonderlijke belknop wenst dan is er een versie beschikbaar zonder belknop: de GCM80/50/L-12V.



ACCESSOIRES

AN 6017/L	KSM70/1/L	Raam voor 1 module Domular
AN 6009	SIM70	Inbouwdoois per module Domular
AN 5803/L	PA70/11/L	Opbouwdoois 1H1V module Domular
AN 6603/L	CI70/11/L	Afwerkkader 1H/1V module Domular
AN 1299	AN 1299	Transfo 12 Vac
Zie Domular-accessoires		

TECHNISCHE FICHE

Voedingsspanning	12 Vac
Afmetingen	110 (V) x 120 (H) x 56 (D) mm
Gewicht	280 g