

PRODUCTFICHE



AV 4005/001 BFAST CAMERAGROEP

De systemen Bitron Video worden gekenmerkt door hun hoogwaardige componenten en voldoen in de meeste gevallen reeds standaard aan alle gestelde eisen.

KENMERKEN

- Bruikbaar in Bfast
- Domular Classic Evolution deurpost
- Standaard met kleurencamera
- Camera regelbaar in alle richtingen
- Frontplaat in geanodiseerd aluminium
- Verlichting met ultra bright leds
- Belknop verlicht door blauwe led
- Bestaat ook zonder knop (AV 4005/100)

INFO OVER HET PRODUCT

Deze cameramodule bezit een hoogwaardige CCD sensor en is bruikbaar in Bfast, het 2-draadssysteem van Bitron Video. Over de hele installatie zijn slechts 2 draden (niet gepolariseerd) nodig. Met één voeding kunnen drie deurposten gevoed worden, en dit zonder omschakelaars.

Deze module bevat zowel de camera als het audiogedeelte (luidspreker en micro). De Domular Classic Evolution behuizing laat een eenvoudige integratie in de deurpost toe.

De module is steeds uitgerust met een kleurencamera en is voorzien van 4 witte ultra bright leds. Bovendien kan de camera bij montage in alle richtingen geregeld worden. Het is altijd mogelijk het beeld op te roepen van de deurpost. De knoppen kunnen zowel enkel als dubbel (links en rechts) gebruikt worden. Wanneer de knoppen dubbel gebruikt worden, hebt u slechts 2 modules nodig voor 10 gebruikers.



Aan de voorzijde van de module zit een gele led die de status van het systeem weergeeft. Aan de achterzijde van de module zitten dipswitches voor diverse instellingen.

Bfast kan gebruikt worden voor installaties tot 32 gebruikers. Voor installaties tot 16 gebruikers hebt u één uitbreidingsmodule AV 4005/016 nodig. Vanaf de 17e gebruiker is een tweede uitbreidingsmodule nodig.

Tussen de deurpost en de laatste monitor mag de afstand maximum 150 m zijn. Tussen de voeding en de deurpost mag de afstand maximum 75 m zijn.

ACCESSOIRES

- | | |
|--------------------|--|
| • AV 4005/100 | Bfast cameramodule zonder knop |
| • AV 4005/002 | Bfast voeding |
| • AV 4005/016 | Bfast uitbreidingsmodule voor 16 knoppen |
| • AV 4005/075 | Bfast monitor ZW/W |
| • AV 4005/004 | Bfast kleurenmonitor |
| • AV 4005/006 | Bfast kabel (rol 100m) |
| • AV 4005/006/FLEX | Bfast kabel preflex (rol 100m) |

TECHNISCHE FICHE

Regeling camera	Horizontaal en verticaal bij montage
Klankregeling	Potentiometer op de achterzijde
Microfoon	Electret
Ledverlichting	4 ultra bright leds gemonteerd onder de camera
Werkingsspanning	28 Vdc
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot 60°C