

PRODUCTFICHE



B-ECO1002 Optische multicriteria rookdetector

Notifier is reeds meer dan 50 jaar actief in de productie en distributie van brand-detectie producten. Het gamma van Notifier strekt zich uit van eenvoudige conventionele centrales tot zeer grote analoge netwerksystemen



KENMERKEN

- Optische multicriteria rookdetector voor conventionele brandcentrales
- Maakt gebruik van een optische meetkamer en een klasse A1R thermisch element
- Testmogelijkheid
- Werkt op 12 en 24 Vdc
- Voldoet aan de norm EN 54 pt. 7

INFO OVER HET PRODUCT

De optische multicriteria rookdetector B-ECO1002 kan gebruikt worden in combinatie met alle conventionele brandcentrales. Niettegenstaande hun interessante prijs zijn de ECO-detectoren heel goed van kwaliteit en bezitten ze een LED om hen te kunnen testen op hun goede werking, zonder dat er brandalarm is. Bij brandalarm blijft de led branden, zodat vlug kan gezien worden in welke ruimte het alarm ontstaan is. Deze detector is in staat snel en nauwkeurig brandhaarden te detecteren. De combinatie van foto-elektrische en en thermische kenmerken zorgt voor een sneller antwoord op echte brandsituaties en dat terwijl gelijktijdig het risico van ongewenste omgevings gegenereerde alarmen sterk afneemt. Deze detectoren werken op zowel 12 Vdc als 24 Vdc.

ACCESSOIRES

B-ECO1000B	Sokkel voor ECO-detectoren
B-ECO1003	Foto-elektrische rookdetector
B-ECO1005	Thermische rookdetector
B-25D	Rooktester (gas)
B-ECO1000RTU	Afstandsbediening om detectoren te testen

TECHNISCHE FICHE

Spanningsbereik	8 tot 30 Vdc
Stroomverbruik	110 μ A @ 24 Vdc
Maximaal stroomverbruik bij alarm	50 mA
Werkingstemperatuur	-30°C tot 70°C
Vochtigheidsgraad	5 tot 95%
Hoogte (zonder sokkel)	32,5 mm
Diameter	102 mm
Gewicht	75 gr
Materiaal	ABS