

PRODUCTFICHE



B-ECO1003 Optische rookdetector

Notifier is reeds meer dan 50 jaar actief in de productie en distributie van brand-detectie producten. Het gamma van Notifier strekt zich uit van eenvoudige conventionele centrales tot zeer grote analoge netwerksystemen.



KENMERKEN

- Optische rookdetector voor conventionele brandcentrales
- Testmogelijkheid
- Werkt op 12 en 24 Vdc
- Voldoet aan de norm EN 54 pt. 7

INFO OVER HET PRODUCT

De optische rookdetector B-ECO1003 kan gebruikt worden in combinatie met alle conventionele brandcentrales. Niettegenstaande hun interessante prijs zijn de ECO-detectoren heel goed van kwaliteit en bezitten ze een LED om hen te kunnen testen op hun goede werking, zonder dat er brandalarm is. Bij brandalarm blijft de led branden, zodat vlug kan gezien worden in welke ruimte het alarm ontstaan is.

Deze detectoren werken op zowel 12 Vdc als 24 Vdc.

ACCESSOIRES

- | | |
|----------------|---|
| • B-ECO1000B | Sokkel voor ECO-detectoren |
| • B-ECO1002 | Optisch-thermische rookdetector |
| • B-ECO1005 | Thermische rookdetector |
| • B-25D | Rooktester (gas) |
| • B-ECO1000RTU | Afstandsbediening om detectoren te testen |

TECHNISCHE FICHE

Spanningsbereik	8 tot 30 Vdc
Stroomverbruik	110 µA @ 24 Vdc
Maximaal stroomverbruik bij alarm	50 mA
Werkingstemperatuur	-30°C tot 70°C
Vochtigheidsgraad	5 tot 95%
Hoogte (zonder sokkel)	32,5 mm
Diameter	102 mm
Gewicht	75 gr
Materiaal	ABS