

PRODUCTFICHE



B-PS24V2.5A Voedingskast

Notifier is reeds meer dan 50 jaar actief in de productie en distributie van brand-detectie producten. Het gamma van Notifier strekt zich uit van eenvoudige conventionele centrales tot zeer grote analoge netwerksystemen.

KENMERKEN

- Kast met voeding en lader 24 Vdc – 2.5 A
- Bevat een ingebouwde controle- en voedingsmodule
- Bevat 10 waarschuwings led's en 1 storingsrelais uitgang
- Backup batterijen kunnen in de voedingskast geplaatst worden

INFO OVER HET PRODUCT

De PS24-25 voedingsunits zijn speciaal ontwikkeld om als backup te dienen bij branddetectiesystemen. De voedingsunits bevatten een ingebouwde elektronische controle- en voedingsmodule. De voedingsmodule levert een afgevlakte lagere spanning afkomstig van de netspanning.

De backup batterijen kunnen eveneens in de behuizing onder gebracht worden.

Op de kast bevinden zich 1 storingsrelais uitgang en 10 waarschuwings led's : algemene storing, voedingsspanning, uitgang 1, uitgang 2, batterijspanning laag, geen batterij aanwezig, batterij lader fout, geschakelde voeding afgekoppeld, batterij afgekoppeld en CPU storing.



TECHNISCHE FICHE

Voedingsspanning	230 Vac 50-60 Hz
Max. stroomverbruik	0.9 A
Max. uitgangsspanning	29.4 Vdc
Min. uitgangsspanning	20.4 Vdc
Nominale spanning	27.6 Vdc
Nominale stroom	2.5A
Max. geleverde stroom	1.6A
Herlaadtijd (tot 80 %)	24 h
Batterij compartiment	2 x 12 V
Gewicht	16.5 Kg
Afmetingen	383 x 408 x 97 mm (b x h x d)
Werkingstemperatuur	- 5 / + 40 °C