TEL 09/375.16.40
FAX 09/375.16.66
E-MAIL INFO@ALLPHONES.BE
LEON BEKAERTLAAN 44 B-9880 AALTER

GAVCM3000/02 KLEURENCAMERAMODULE MET 2 KNOPPEN

Afgebeeld met een opbouw afwerkkader (AV 0029/11)

- **Bruikbaar in standaard videofonie en €-bus**
- **Domular 3000, camera bij montage in alle richtingen regelbaar**
- **5 ultrabrightleds**
- **Frontplaat in grijsgelakt aluminium**
- **Ook verkrijgbaar zonder knoppen (GAVCM3000/00)**
- **Bestaat ook met zwart-wit camera (GAVM3000/0x)**

De systemen Bitron Video zijn gekenmerkt door hun hoogwaardige componenten en voldoen in de meeste gevallen reeds standaard aan de gestelde eisen

PRODUCT INFO

Deze cameramodule bezit een hoogwaardige CCD sensor en is bruikbaar zowel in standaard videofonie als in €-bus.
Deze module bevat zowel de camera als het audiogedeelte (luidspreker en micro).
De Domular 3000 behuizing laat een eenvoudige integratie in de deurpost toe.
In de deurpost zitten 5 ultrabrightleds.
De camera en de luidspreker bevinden zich achter een doorzichtig ovalen bolvormig venster. De camera kan bij de indienststelling zowel horizontaal als verticaal worden geregeld.
Bij bedienen van het slot valt het beeld af na 8 seconden, wat toelaat na te gaan of de bezoeker effectief naar binnen gegaan is.
Aan de voorzijde van de module zitten twee potentiometers waarmee de klank in beide richtingen kan geregeld worden.
Standaard is een bevestigingstoon aanwezig die aangeeft dat er aangebeld is.
Desgewenst kan deze uitgeschakeld worden door het verwijderen van een jumper.
De klemmen zitten beschermd achter rubberen afdekkapjes die eventueel vocht tegenhouden. Bovendien zitten ze aan één kant vast waardoor ze niet verloren kunnen gaan.

ACCESSOIRES

- **A70/IRC** Voeding voor DIN-rail montage (12 eenheden)
- **Zie Domular 3000 accessoires**

TECHNISCHE FICHE

Beeldsensor	CCD 1/3” kleur, 300.000 pixels
Regeling camera	10° horizontaal en verticaal
Min. lichtsterkte	2 lux
Videosignaal	Gebalanceerde lijn, 1.5 Vpp op 75 Ohm
Leds	5 ultrabright leds, gemonteerd onder de camera
Werkingsspanning	19 Vdc
Opgenomen vermogen	220 mA
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot 60°C
Afmetingen	106 x 100 mm (BxH)