

GAVM3000/02 CAMERAMODULE MET 2 KNOPPEN



Afgebeeld met een opbouw afwerkkader (AV 0029/11)

- **Bruikbaar in standaard videofonie**
- **Domular 3000, camera bij montage in alle richtingen regelbaar**
- **Infrarood minimumverlichting door 5 leds**
- **Frontplaat in grijsgelakt aluminium**
- **Twee knoppen kunnen parallel geschakeld worden voor ééngezinsvideofonie**
- **Ook verkrijgbaar zonder knop (GAVM3000/00)**
- **Bestaat ook met kleurencamera (GAVCM3000/0x)**

De systemen Bitron Video zijn gekenmerkt door hun hoogwaardige componenten en voldoen in de meeste gevallen reeds standaard aan de gestelde eisen

PRODUCT INFO

Deze cameramodule bezit een hoogwaardige CCD sensor en is bruikbaar in standaard videofonie.

Deze module bevat zowel de camera, het audiogedeelte (luidspreker en micro), als 2 drukknoppen die parallel kunnen geschakeld worden, zodat deze module kan gebruikt worden in ééngezinsvideofonie.

De Domular 3000 behuizing laat een eenvoudige integratie in de deurpost toe. 5 infrarood leds waarborgen een minimumverlichting 's nachts.

De camera en de luidspreker bevinden zich achter een doorzichtig ovalen bolvormig venster. De camera kan bij de indienststelling zowel horizontaal als verticaal worden geregeld.

Bij bedienen van het slot valt het beeld af na 8 seconden, wat toelaat na te gaan of de bezoeker effectief naar binnen gegaan is.

De knop wordt langs achter verlicht door groene leds; bekabeling van de lampjes is dus niet meer nodig, evenals de bekabeling van de diodes want die zijn ingebouwd in de knop.

Aan de voorzijde van de module zitten twee potentiometers waarmee de klank in beide richtingen kan geregeld worden.

Standaard is er de bevestigingstoon aanwezig die aangeeft dat er aangebeld is.

Desgewenst kan deze uitgeschakeld worden door het verwijderen van een jumper.

De klemmen zitten beschermd achter rubberen afdekkapjes die eventueel vocht tegenhouden. Bovendien zitten ze aan één kant vast waardoor ze niet verloren kunnen gaan.

ACCESSOIRES

- **A70/IR** Voeding voor DIN-rail montage (12 eenheden)
- **Zie Domular 3000 accessoires**

TECHNISCHE FICHE

Beeldsensor	CCD 1/4", 290.000 pixels
Regeling camera	10° horizontaal en verticaal
Min. lichtsterkte	0.1 lux
Videosignaal	Gebalanceerde lijn, 1.5 Vpp op 75 Ohm
Infrarood	5 leds, gemonteerd onder de camera
Werkingsspanning	19 Vdc
Opgenomen vermogen	220 mA
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot 60°C
Afmetingen	106 x 100 mm (BxH)
Afmetingen naamkaartje	79,8 x 9,6 x 1,5 mm (BxHxD)