

PRODUCTFICHE



GOL-7403/INOX Color Deurpost videofonie met scrollmodule

Design, quality & technology

KENMERKEN

- Deurpost videofonie in RVS – Anti-vandaal
- Voorzien van hoogwaardige CCD kleurencamera
- Bediening met behulp van een LCD display en een klavier
- Gemakkelijke scroll-functie om de bewoners te zoeken
- Rechtstreeks opbellen door intoetsen van nummer
- Geleverd met voeding en deurslot

INFO OVER HET PRODUCT

Deze deurpost videofonie met scrollmodule kan een oplossing bieden om een grote belplaat te vervangen in grote appartementsgebouwen. Het is een mooie, compacte oplossing die tevens beschermd is tegen vandalisme. De belplaat van deze deurpost is vervaardigd uit roestvrij staal van 2,5 mm dikte en is behandeld tegen vingerafdrukken. De display en de toetsen kunnen blauw oplichten. Er wordt gebruik gemaakt van veiligheidsschroeven die enkel met een speciale sleutel kunnen geopend worden om diefstal te voorkomen.

De deurpost beschikt over een hoogwaardige CCD kleurencamera en een audio module.

De bediening van deze deurpost gebeurt met behulp van een scroll module. Deze beschikt over een display met 2 x 16 karakters en een toetsenbord. De namen van de bewoners worden opgeslagen in het geheugen van de module en de bezoekers kunnen via de pijltjestoetsen op zoek gaan naar de juiste persoon. Indien de bezoeker het nummer van het appartement weet, dan kan hij dit gemakkelijk via het numerieke klavier ingeven om rechtstreeks het juiste appartement te bereiken.

Het programmeren van de namen in de scroll module kan via het klavier of met behulp van een PC.

Deze deurpost wordt standaard geleverd met een GOL-FA-PLUS voeding en een CV-14/DC deurslot.

Om deze deurpost te plaatsen is er altijd een inbouwdoos GOL-CE-7601 nodig. Deze wordt niet standaard meegeleverd.



ACCESSOIRES

- GOL-CE-7601 Inbouwdoois deurpost Rock Inox
- GOL-7601/INOX Opbouwdoois Rock Inox
- GOL-7871/INOX Opbouwdoois met regenkap Rock Inox

TECHNISCHE FICHE

Materiaal belplaat ANSI 316 RVS van 2,5 mm dikte
Afmetingen belplaat 155 x 290 mm (BxH)
Afmetingen deurpost ingebouwd 137 x 272 x 60 mm (BxHxD)

Scroll module
Display 2 x 16 karakters
Toetsen Numeriek 0 t.e.m. 9; "C" om te wissen; Richtingspijltjes om te scrollen; Bel en sleutel

Camera
Beeldsensor CCD1/3"
Min. Lichtsterkte 0,2 lux
Videosignaal Gebalanceerde lijn
Klankregeling Intern en extern via potentiometers achteraan
Microfoon Electret
Werkingsspanning 18V Vdc
Opgenomen vermogen 300 mA
Bedrijfstemperatuur -20°C tot 60°C

Voeding
Primaire spanning 110 of 230 Vac
Secundaire spanning 18 Vdc
Vermogen 72 VA
Afmetingen 178 x 90 x 60 mm (BxHxD) 10 DIN