

PRODUCTFICHE



GOL-E100 Cameramodule voor iPLUS-systeem

Design, quality & technology

KENMERKEN

- Compacte module voorzien van camera en audio
- Aansluiting drukknoppen aan de achterzijde
- Wordt bevestigd achter Rock Inox belplaten.
- Ongelimiteerd uitbreidbaar met extra E100
- Verbinding via RJ-45 connector
- CCD kleurencamera 320 x 420 pixels met 6 witte leds gemonteerd achter slagvast cameraglas
- Camera kan in een hoek van 0°/90°/180°/270° geplaatst worden
- Aansluiting beschikbaar voor verbinding kleuren TFT scherm
- Volumeregeling via PC
- Er kunnen tot 120 drukknoppen verbonden worden met de E100
- Doorschakeling oproep mogelijk indien bezet of geen antwoord
- Doorschakeling naar telefoonlijn mogelijk via Golmar IT-4N
- Intercom functie

INFO OVER HET PRODUCT

De GOL-E100 IP videomodule behoort tot de iPLUS-technologie van Golmar. Deze videomodule wordt achter een Rock Inox belplaat geplaatst (GOL-71XX/IP). Deze module beschikt over een hoogwaardige CCD kleurencamera en de bezoeker wordt verlicht door 6 witte leds die gemonteerd zijn achter slagvast cameraglas. De cameramodule wordt met een RJ-45 connector verbonden met het netwerk van UTP Cat5 bekabeling of hoger. Er kunnen 120 drukknoppen verbonden worden met één GOL-E100, maar dit systeem is ongelimiteerd uit te breiden door extra GOL-EL100 te verbinden.



De iPLUS technologie van Golmar is dé ideale IP oplossing voor luxueuze villa's, residentiële gebouwen, woonparken, kantoor- of appartementsgebouwen. De technologie maakt gebruik van een UTP Cat5 bekabeling of hoger en dankzij de peer-to-peer mogelijkheden heeft de 71XX/IP reeks geen server nodig. Alle apparaten worden verbonden via het netwerk en kunnen via dit netwerk ook gevoed worden (Power over Ethernet). Een installatie kan eenvoudig bestaan uit meerdere belplaten en monitoren. Het systeem beschikt over uitstekende beeld- en klankkwaliteit en geeft de mogelijkheid om oproepen door te schakelen indien bezet of geen antwoord. Tevens is er ook een intercom-functie voorzien tussen de verschillende monitoren.

TECHNISCHE FICHE

Afmetingen 110 x 89 x 25 mm (BxHxD)