

PRODUCTFICHE



GOL-EL632/G2+ Nexa cameragroep kleur

Design, quality & technology

KENMERKEN

- Bruikbaar in het G2+ systeem
- Regelbare breedhoek camera (120°)
- Compatibel met Nexa aluminium en inox belplaten
- Automatische verlichting door 8 ultra bright leds bij te weinig omgevingslicht
- Drukknop met verlicht naamkaartje
- Optische en vocale terugmelding van systeemstatus
- 2 relaisuitgangen voor sturing van poort, elektrisch deurslot,...
- 12 Vdc aanwezig voor sturing van elektrisch deurslot
- Ingang om analoge bewakingscamera aan te sluiten

INFO OVER HET G2+ SYSTEEM

Dit systeem heeft veel troeven voor nieuwe installaties en kan ook gebruikt worden in renovatieprojecten op bestaande bekabeling.

Door de niet gepolariseerde aansluiting is installatie eenvoudig en tijdbesparend. De aansluiting is zuiver 2-draads, slechts 2 draden naar cameragroep en binnenpost nodig. De sturing van het elektrisch deurslot gaat dus tevens over deze 2 draden.

ACCESSOIRES

- | | |
|--------------|------------------------------------|
| - GOL-EL610D | Elektronische module met 5 knoppen |
| - GOL-FA-G2+ | Voeding G2+ |

TECHNISCHE FICHE

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| - Beeldsensor | CCD 1/3" |
| - Min. lichtsterkte | 0.2 lux |
| - Videosignaal | Digitaal |
| - Klankregeling | via 2 potentiometers |
| - Microfoon | Electret |
| - Luidspreker | 8 Ohm |
| - Werkingsspanning | 32 Vdc |
| - Verbruik | 250 mA |
| - Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +50 °C |
| - Afmetingen | 75 x 98 x 40 mm (BxHxD) |