

PRODUCTFICHE



GOL-EL632/GB2B Nexa cameragroep kleur - 2 Wires

Design, quality & technology

KENMERKEN

- Bruikbaar in het 2 Wires systeem GB2
- Videomodule met regelbare wide angle (105°) CCD-kleurencamera en audio
- Compatibel met Nexa aluminium en inox belplaten
- Automatische verlichting door 8 ultra bright leds bij te weinig omgevingslicht
- Mogelijkheid tot afspelen van vocale boodschappen voor blinde en slechthorende personen
- 4 geïntegreerde led's als hulp voor dove en slechthorende personen
- 2 relaisuitgangen voor sturing van poort, elektrisch deurslot,...
- 12 Vdc aanwezig voor sturing van elektrisch deurslot

INFO OVER HET 2 WIRES (GB2) SYSTEEM

Dit systeem heeft veel troeven voor nieuwe installaties en kan ook gebruikt worden in renovatieprojecten op bestaande bekabeling.

Door de niet gepolariseerde aansluiting is installatie eenvoudig en tijdbesparend. De aansluiting is zuiver 2-draads, slechts 2 draden naar cameragroep en binnenpost nodig. De sturing van het elektrisch deurslot gaat dus tevens over deze 2 draden.

In dit systeem zijn er in totaal 5 binnenposten beschikbaar :

- | | |
|------------------|---|
| - GOL-T-562 | parlofoon met hoorn |
| - GOL-NHEA-GB2 | handsfree parlofoon |
| - GOL-VESTA2-GB2 | handsfree kleurenmonitor met 4,3" scherm |
| - GOL-VESTA7-GB2 | handsfree kleurenmonitor met 7" scherm |
| - GOL-PENTHA-GB2 | handsfree kleurenmonitor met 7" touchscreen & beeldgeheugen |

ACCESSOIRES

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| - GOL-EL610D | Elektronische module met 5 knoppen |
| - GOL-D2L-GB2 | Videoverdeler 2 uitgangen |
| - GOL-GSM-GB2 | GSM telefoon interface |
| - GOL-DQ-CAM-GB2 | Module extra bewakingscamera's |

TECHNISCHE FICHE

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Beeldsensor | CCD 1/3" |
| - Min. lichtsterkte | 0.2 lux |
| - Videosignaal | Digitaal |
| - Klankregeling | 5 verschillende niveaus mogelijk |
| - Microfoon | Electret |
| - Luidspreker | 8 Ohm |
| - Werkingsspanning | 26 Vdc |
| - Verbruik | 300 mA |
| - Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +50 °C |
| - Afmetingen | 75 x 98 x 40 mm (BxHxD) |