

PRODUCTFICHE



GOL-M200 Handsfree monitor voor iPLUS-technologie

Design, quality & technology

KENMERKEN

- TCP/IP handsfree videofoon in stevige ABS behuizing
- Hoge resolutie 3,5" TFT kleurenscherm (30fps)
- PoE gevoed (Power over Ethernet)
- Bekabeling: UTP Cat 5 of hoger
- Aansluiting met RJ-45 connector
- 6 functietoetsen (programmeerbaar)
- Zowel inbouw als opbouw mogelijk
- Uitbreidbaar: tot 4 videofoons op hetzelfde adres
- Beeldgeheugen: tot maximum 100 foto's met tijdsweergave
- OSD menu: bediening gebeurt via het menu op het scherm
- Intercom mogelijk tussen de verschillende videofoons en/of appartementen

INFO OVER HET PRODUCT

De GOL-M200 Handsfree monitor behoort tot de iPLUS-technologie van Golmar. De modern vormgegeven M200 heeft een 3,5" hoge resolutie TFT kleurenscherm. Er zijn vijf toetsen die vrij geprogrammeerd kunnen worden. Eén toets is standaard ingevuld als deuropener. De weergave van de functies verlopen via het scherm (OSD). De communicatie is digitaal en een heel zuivere klank is dan ook verzekerd! Deze monitor is standaard voorzien van een beeldgeheugen met vermelding van datum en tijd met een maximum capaciteit van 100 afbeeldingen. De opslagcapaciteit is uiteindelijk afhankelijk van de beschikbare bandbreedte. Eenmaal het geheugen vol, dan worden de oude beelden overschreven. Het beeldgeheugen is door de bewoner zelf eenvoudig te wissen. De M200 wordt via een PoE – kabel (Power over Ethernet) gevoed. De M200 is uiterst compact en meet slechts 174 x 124 x 17 mm (BxHxD).



De iPLUS technologie van Golmar is dé ideale IP oplossing voor luxueuze villa's, residentiële gebouwen, woonparken, kantoor- of appartementsgebouwen. De technologie maakt gebruik van een UTP Cat5 bekabeling of hoger en dankzij de peer-to-peer mogelijkheden heeft de 7XXX/IP reeks geen server nodig. Alle apparaten worden verbonden via het netwerk en kunnen via dit netwerk ook gevoed worden (Power over Ethernet). Een installatie kan eenvoudig bestaan uit meerdere belplaten en monitoren. Het systeem beschikt over uitstekende beeld- en klankkwaliteit en geeft de mogelijkheid om oproepen door te schakelen indien bezet of geen antwoord. Tevens is er ook een intercom-functie voorzien tussen de verschillende monitoren.

TECHNISCHE FICHE

Beeldbuis	3,5" TFT LCD – "A grade" kwaliteit
Afmetingen	174 x 124 x 17 mm (BxHxD)
Materiaal behuizing	ABS RAL9016 wit