

PRODUCTFICHE



GOL-PENTHA-GB2 Monitor handsfree kleur 7" - 2 Wires

Monitor met beeldgeheugen

KENMERKEN

- Opbouw handsfree monitor met 7" kleurenscherm, incl. montageplaat
- Touchscreen
- Beeldgeheugen voor 100 foto's (+ 500 video's met Micro SD kaart)
- Strak front uit gehard glas met witte afwerking
- Eenvoudige programmatie d.m.v. dipswitches
- Bruikbaar in het 2 Wires systeem GB2
- Intercom
- Keuze uit 20 beltonen
- Menu in 11 talen, waaronder Nederlands, Frans en Engels
- Volume bel en gesprek aanpasbaar
- Mogelijk om beeld van de camera op te roepen (wanneer systeem in rust)
- Uitgang aanwezig om een externe bel aan te sluiten
- Ingang aanwezig om een etage belknop aan te sluiten
- Gespreksgeheim
- Te combineren met optionele telefoon interface
- Te combineren met optionele camera interface, quad beeld mogelijk

INFO OVER HET 2 WIRES (GB2) SYSTEEM

Dit systeem heeft veel troeven voor nieuwe installaties en kan ook gebruikt worden in renovatieprojecten op bestaande bekabeling.

Door de niet gepolariseerde aansluiting is installatie eenvoudig en tijdbesparend. De aansluiting is zuiver 2-draads, slechts 2 draden naar cameragroep en binnenpost nodig. De sturing van het elektrisch deurslot gaat dus tevens over deze 2 draden.

In dit systeem zijn er in totaal 5 binnenposten beschikbaar :

- | | |
|------------------|---|
| - GOL-T-562 | parlofoon met hoorn |
| - GOL-NHEA-GB2 | handsfree parlofoon |
| - GOL-VESTA2-GB2 | handsfree kleurenmonitor met 4,3" scherm |
| - GOL-VESTA7-GB2 | handsfree kleurenmonitor met 7" scherm |
| - GOL-PENTHA-GB2 | handsfree kleurenmonitor met 7" touchscreen & beeldgeheugen |

ACCESSOIRES

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| - GOL-GSM-GB2 | GSM interface |
| - GOL-IT-GB2 | PSTN telefoon interface |
| - GOL-DQ-CAM-GB2 | Module extra bewakingscamera's |
| - GOL-SOB-UNI | Tafelsteun universeel |
| - SA100 | Elektronische herhalingsbel |
| - GOL-SAR-12/24 | Relais voor externe bel |

TECHNISCHE FICHE

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| - Werkingsspanning | 26 Vdc |
| - Verbruik | 325 mA |
| - Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +50 °C |
| - Afmetingen | 235 x 140 x 28 mm (BxHxD) |
| - Behuizing | ABS - wit |
| - Programmatie | Dipswitch |
| - Audio | Full duplex |