

PRODUCTFICHE



GOL-VESTA-GB2 Monitor handsfree kleur 3,9-inch - 2 Wires

Design, quality & technology

KENMERKEN

- Bruikbaar in het 2 Wires systeem (GB2)
- Handsfree monitor met 3,9" TFT kleurenscherm, incl. montageplaat
- Opbouw monitor, slechts 19mm dik!
- 4 capacitieve toetsen voor navigatie in het menu
- 2 grote toetsen om het gesprek te activeren en de deur te openen
- Te combineren met telefoon interface en/of geheugenmodule (optioneel)
- Keuze uit 12 beltonen
- Menu in 5 talen, waaronder Nederlands, Frans en Engels
- Volume bel en gesprek aan te passen
- Mogelijk om beeld van de camera op te roepen (wanneer systeem in rust)
- Uitgang aanwezig om een externe bel aan te sluiten
- Ingang aanwezig om een etage belknop aan te sluiten
- Gespreksgeheim

INFO OVER HET 2 WIRES (GB2) SYSTEEM

Dit systeem heeft veel troeven voor nieuwe installaties en kan ook gebruikt worden in renovatieprojecten op bestaande bekabeling.

Door de niet gepolariseerde aansluiting is installatie eenvoudig en tijdbesparend. De aansluiting is zuiver 2-draads, slechts 2 draden naar cameragroep en binnenpost nodig. De sturing van het elektrisch deurslot gaat dus tevens over deze 2 draden.

Voor dit systeem bestaat er ook een monitor Thera met een 7" kleurenscherm en ingebouwd beeldgeheugen.



ACCESSOIRES

- | | |
|-----------------|--|
| • GOL-EL610D | Elektronische module met 5 knoppen |
| • GOL-D2L-GB2 | Videoverdeler 2 uitgangen |
| • GOL-DP-GB2 | Splitter 4 outputs/inputs voor cameragroepen of binnenposten |
| • GOL-FA-GB2 | Voeding |
| • GOL-GSM-GB2 | GSM interface |
| • GOL-IT-GB2 | PSTN telefoon interface |
| • GOL-MM-GB2 | Geheugenmodule voor Vesta monitoren |
| • GOL-SUP-GB2 | Opbouwdoos voor Vesta en Thera monitoren |
| • GOL-T-562 | Parlofoon |
| • GOL-THERA-GB2 | Monitor handsfree kleur 7", incl. beeldgeheugen |
| • GOL-EL632-GB2 | Nexa cameragroep kleur |
| • GOL-SOB-UNI | Tafelsteun universeel |

TECHNISCHE FICHE

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| • Werkingsspanning | 26 Vdc |
| • Verbruik | 150 mA |
| • Bedrijfstemperatuur | -10°C tot +50°C |
| • Afmetingen | 138 x 138 x 19 mm (BxHxD) |
| • Afmetingen met SUP-GB2 | 138 x 138 x 29 mm (BxHxD) |
| • Behuizing | ABS – wit |
| • Programmatie | Dipswitch |
| • Audio | Full duplex |