



Belangrijkste kenmerken

- Codepaneel met IP G+ technologie
- Vandalbestendig (IK-07) en weerbestendig (IP-65) paneel
- Aluminium frontpaneel van 5 mm dik in het zwart
- 2 MP HD-camera met 130° groothoeklens
- Witte zelfactiverende LED's voor nachtzicht
- 4,3" panoramisch TFT LCD-kleurenscherm met resolutie van 480 x 272 px
- Inductielus voor slechthorenden
- Aanwezigheidssensor en omgevingslichtsensor
- Metalen, verlichte toetsen
- Akoestische bevestigingstonen bij het indrukken van de toetsen
- Gecodeerd toetsenbord met twee oproepmethodes: invoeren van de woningcode of zoeken in het telefoonboek
- RFID-proximitylezer met 2SAFE-technologie, ondersteunt 13,56 MHz kaarten
- RJ-45-aansluiting voor verbinding

Afmetingen: 155 mm (breedte) x 317 mm (hoogte) x 50 mm (diepte)

[Download hier de folder](#)

Aanvullende kenmerken

- Wiegand26 aansluiting voor integratie met videofoon- en iP-Opener toegangscontrolesystemen.
- CCTV-ingang voor een analoge camera.
- Mogelijkheid om het camerabeeld van het deurpaneel op het eigen scherm weer te geven tijdens een communicatie.
- Basisprogrammering via het schermmenu en geavanceerde instellingen via de webclient.
- Dagelijkse back-up op microSD-kaart.
- Remote toegang tot de webclient.
- Sabotagecontact (tamperalarm).
- 12 VDC ingang voor lokale voeding.
- 2 relaiscontacten en 2 ingangen voor exit-druknoppen.
- Vereist een CE-6502 SE inbouwdoos.



SCAN ME

Accessoires

- CE-6502 SE: inbouwdoos voor Sixty5-deurpanelen
- S7165 SE: opbouwdoos met geïntegreerd regenscherm
- FA-G2+: voedingsmodule

Onderstaande modellen zijn beschikbaar voor het 6502/G+ deurstation:

13.56 MHz RFID-Lezer:

- 6502/G+
- 6502/G+ Inox
- 6502/G+ Zwart

2SAFE RFID-Lezer:

- 6502/G+/2SAFE
- 6502/G+/2SAFE Inox
- 6502/G+/2SAFE Zwart