GOL-6507/G2+/2SAFE
Sixty5 touch deurpost - display 7" - G2+

Afmetingen: 155 mm (breedte) x 317 mm (hoogte) x 50 mm (diepte)

Belangrijkste kenmerken

- Touchpaneel met G2+ technologie via twee niet-gepolariseerde draden
- Vandaalbestendig (IK-10) en weerbestendig (IP-65)
- Aluminium frontpaneel van 6 mm dik
- 2MPx HD-camera met 130° groothoeklens
- Witte zelfactiverende LED's voor nachtzicht
- 7" TFT LCD-kleurenscherm met resolutie van 600x1024 px
- Drie oproepmethodes: via appartement nummer, contactenlijst en zoekfunctie
- Modulaire interface met aanpasbare snelkoppelingen op het hoofdscherm
- Inductielus voor slechthorenden
- Aanwezigheidssensor en omgevingslichtsensor
- Akoestische bevestigingstonen bij aanraking van het scherm
- RFID-lezer voor maximaal 2000 kaarten (13,56 MHz, 125kHz, 2SAFE compatibel)
- RJ-45-aansluiting voor programmering

Download hier de folder

Aanvullende kenmerken

- Wiegand26-connector voor integratie met video-intercom- en iP-Opener-toegangscontrolesystemen
- CCTV-ingang voor analoge camera
- Mogelijkheid om beelden van het deurstation op het eigen scherm weer te geven
- Welkomstscherm aanpasbaar met eigen afbeelding
- Basisprogrammering via het schermmenu
- Geavanceerde instellingen toegankelijk via de webclient
- Externe programmering mogelijk via de Sixty5 Cloud-website
- Sabotagealarm met anti-manipulatiesensor
- 12 VDC-ingang voor lokale voeding
- 2 relaiscontacten en 2 ingangen voor uitgangsdrukknoppen
- Vereist inbouwdoos type CE-6502 SE

SCAN ME

Accessoires

- CE-6502 SE: inbouwdoos voor Sixty5-deurpanelen
- S7165 SE: opbouwdoos met geïntegreerd regenscherm
- FA-G2+: voedingsmodule

Onderstaande modellen zijn beschikbaar voor het 6507/G2+ deurstation:

13.56 MHz RFID-Lezer:
- 6507/G2+
- 6507/G2+ Inox
- 6507/G2+ Zwart

125kHz RFID-Lezer:
- 6507/G2+/125KHz
- 6507/G2+/125KHz Inox
- 6507/G2+/125KHz Zwart

2SAFE RFID-Lezer:
- 6507/G2+/2SAFE
- 6507/G2+/2SAFE Inox
- 6507/G2+/2SAFE Zwart