

Referentie: GM-PSIPOP-L
Productcode: 20700190



Belangrijkste kenmerken

- Metalen kast met slot
- Voor 4 controllers en 4 expandermodules
- Bevat 12Vdc/7A voedingseenheid
- Biedt plaats voor een BAT-7A-batterij
- Tamper
- Gewicht: 7400gr

Afmetingen: 456 (B) x 505 (H) x 100 (D) mm

Meer informatie

- Het kan in een netwerk worden opgenomen via het TCP/IP-protocol of RS485.
- Mogelijkheid tot modulaire uitbreiding van toegangen/hulpin- en uitgangen door middel van uitbreidingskaartmodules.

Type:	Metalen kast met sleutelslot
Installatie:	Surface
Voeding:	Step-Down transformator met gelijkrichter, filter, zekerking
Primaire wikkeling:	230 VAC
Secundaire wikkeling:	13.8Vdc
Uitgangsstroom:	tot 3,5A
Staat extra batterij toe:	Ja
Optionele batterij:	12Vdc 7Ah
Beschermingsindex:	IP50

Accessoires

- 1 deur toegangscontrolepaneel GM-IPOP-1P
- Toegangscontrolepaneel met 4 deuren GM-IPOP-4P
- Oplaadbare loodzuur accu 12V/7Ah
- Toegangscontrolepaneel met 2 deuren GM-IPOP-2P
- 2 deurs toegangscontrolepaneel GM-IPOP-2P-WIEG