

Code: N5110/ART4-LITE

Kenmerken

Buitenpost :

- Front vervaardigd uit 1,8 mm geanodiseerd aluminium
- Standaard inbouw buitenpost (opbouwdoos optioneel)
- Drukknop met verlicht naamkaartje
- Regelbare breedhoek camera 120°
- Automatische verlichting door 8 ultra bright leds bij te weinig omgevingslicht
- Optische en vocale terugmelding van systeemstatus
- 2 relaisuitgangen voor sturing van poort, elektrisch deurslot,...
- 12 Vdc aanwezig voor sturing van elektrisch deurslot
- Ingang om analoge bewakingscamera aan te sluiten

Binnenpost :

- Handsfree opbouw monitor met 4,3" scherm en capacitieve toetsen
- Zonder beeldgeheugen
- Bekijken van beeld zonder dat er aangebeeld is
- Uitgang aanwezig om een externe bel aan te sluiten
- Ingang aanwezig om een tweede belknop aan te sluiten
- Personalisatie van de monitor via verschillende beltonen
- Intercom mogelijk bij meerdere toestellen op hetzelfde adres
- Doktersfunctie en niet storen modus
- Sturen van 2 verschillende contacten in buitenpost



Extra info

- Dit systeem heeft veel troeven voor nieuwe installaties en kan ook gebruikt worden in renovatieprojecten op bestaande bekabeling.
- Door de niet gepolariseerde aansluiting is installatie eenvoudig en tijdsbesparend. De aansluiting is zuiver 2-draads, slechts 2 draden naar buitenpost en binnenpost nodig. De sturing van het elektrisch deurslot gaat dus tevens over deze 2 draden.
- Deze kit is o.a. uit te breiden met extra buitenposten en/of binnenposten.

Code: GOL-N5110/ART4-LITE

Deze kit bevat

- GOL-N1110/AL
- GOL-N6001/AL
- GOL-NCEV-90CS
- GOL-EL632/G2+SE
- GOL-FA-G2+
- GOL-ART-4/G2+LITE
- Front Nexa aluminium met 1 knop
- Kader voor 1 module Nexa aluminium
- Inbouwdoois voor camera
- Nexa modulaire cameragroep kleur
- Voeding
- Handsfree kleurenmonitor 4,3" scherm zonder beeldgeheugen

Accessoires

- GOL-D4L-G2+/SMALL
- GOL-DPM-G2+
- GOL-SAR-G2+
- GOL-N871/AL
- GOL-SOB-UNI
- SA100
- Videoverdeler 4 uitgangen - klein model - 45x45 mm
- Omschakelaar tot 4 buitenposten - DIN 4 modules
- Programmeerbaar relais - DIN 4 modules
- Nexa aluminium opbouwdoois met regenkap voor buitenpost
- Tafelsteun voor monitor
- Herhalingsbel

TECHNISCHE FICHE

Deurpost video - GOL-EL632/G2+SE

- Beeldsensor
- Min. lichtsterkte
- Videosignaal
- Klankregeling
- Microfoon
- Luidspreker
- Werkingsspanning
- Verbruik
- Bedrijfstemperatuur
- Afmetingen
- CCD 1/3"
- 0,2 lux
- Digitaal
- Via 2 potentiometers
- Electret
- 8 Ohm
- 32 Vdc
- 250 mA
- -10 °C tot +50 °C
- 75 x 98 x 40 mm (BxHxD)

Voeding - GOL-FA-G2+

- Afmetingen
- Primaire spanning
- Werkingsspanning
- Bedrijfstemperatuur
- 140 x 90 x 60 mm (BxHxD) = 8 DIN modules
- 100-240 Vac - 50-60 Hz
- 32 Vdc - max. 1,5A
- -10 °C tot +50 °C

Monitor - scherm 4,3" - GOL-ART-4/G2+LITE - zonder beeldgeheugen

- Werkingsspanning
- Verbruik
- Bedrijfstemperatuur
- Afmetingen
- Behuizing
- Programmatie
- Audio
- 32 Vdc
- 175 mA
- -10 °C tot +50 °C
- 110 x 155 x 22 mm (BxHxD) afmetingen incl. muurbeugel
- Wit ABS
- Dipswitches
- Full Duplex



Code: GOL-N5110/ART4-LITE

Belplaat Nexa aluminium - 1 module - GOL-N1110/AL + GOL-N6001/AL

- Afmetingen
- 128 x 153 mm (BxH)

Inbouwdoos belplaat Nexa aluminium - GOL-NCEV-90CS

- Afmetingen
- 99 x 136 x 40 mm (BxHxD)