



Extra info

Buitenpost :

- Compacte Zamak opbouw deurpost
- IK07 vandaal- en IP44 waterbestendig
- 2 afzonderlijke sturingen : elektrisch deurslot en poort
- groot verlicht naamkaartje
- Wordt standaard geleverd met regenkap

Binnenpost :

- Handsfree parlofoon met capacitieve toetsen
- Uitgang aanwezig om een externe bel aan te sluiten
- Ingang aanwezig om een tweede belknop aan te sluiten
- Personalisatie van de binnenpost via verschillende beltonen
- Intercom mogelijk bij meerdere toestellen op hetzelfde adres
- Niet storen modus met indicatie
- Regelbaar belvolume

Extra info

- Dit G2+ systeem heeft veel troeven voor nieuwe installaties en kan ook gebruikt worden in renovatieprojecten op bestaande bekabeling.
- Door de niet gepolariseerde aansluiting is installatie eenvoudig en tijdbesparend. De aansluiting is zuiver 2-draads, slechts 2 draden naar buitenpost en binnenpost nodig. De sturing van het elektrisch deurslot gaat dus tevens over deze 2 draden.
- Deze kit is o.a. uit te breiden met extra buitenposten en/of binnenposten.

Kit Soul met ART-1/G2+ parlofoon

Code: GOL-S4110/ART-1

Deze kit bevat

- GOL-SOUL/1A
- GOL-FA-G2+/LITE
- GOL-ART-1/G2+
- Soul parlofonie buitenpost met regenkap
- Voeding
- Handsfree parlofoon

Accessoires

- GOL-MAC-SOUL
- GOL-MAC-ART
- GOL-DPM-G2+
- GOL-SOB-UNI
- SA100
- Afwerkplaat voor Soul - B 160 x H 240 x D 3 mm
- Afwerkplaat voor T-ART/ART-1 - B 110 x H 225 x D 5,5 mm
- Omschakelaar tot 4 buitenposten - DIN 4 modules
- Tafelsteun universeel
- Herhalingsbel

TECHNISCHE FICHE

Parlofonie buitenpost - GOL-SOUL/1A

- Klankregeling
- Microfoon
- Luidspreker
- Werkingspanning
- Verbruik
- Bedrijfstemperatuur
- Afmetingen
- Potentiometer
- Electret
- 8 Ohm
- 32 Vdc
- 125 mA
- 10 °C tot +50 °C
- 90 x 170 x 27 mm (BxHxD)

Voeding - GOL-FA-G2+LITE

- Afmetingen
- Primaire spanning
- Werkingspanning
- Bedrijfstemperatuur
- 4 DIN modules
- 100-240 Vac - 50-60 HZ
- 32 Vdc - max. 0,5A
- 10 °C tot +50 °C

Handsfree parlofoon - GOL- ART-1/G2+

- Werkingspanning
- Verbruik
- Bedrijfstemperatuur
- Afmetingen
- Behuizing
- Programmatie
- Audio
- 32 Vdc
- 150 mA
- 10 °C tot +50 °C
- 90 x 138 x 23 mm (BxHxD) afmetingen incl. muurbeugel
- Wit ABS
- Dipswitches
- Full Duplex

