

Code: S5110/ART7H



Kenmerken

Buitenpost :

- Compacte Zamak opbouw CMOS camera met breedhoek 120°
- IK07 vandaal- en IP44 waterbestendig
- Automatische verlichting door ultra bright leds bij te weinig omgevingslicht
- Optische terugmelding van systeemstatus d.m.v. 4 leds
- 2 afzonderlijke sturingen : elektrisch deurslot en poort
- Groot verlicht naamkaartje
- Ingang om analoge bewakingscamera aan te sluiten
- Ingebouwde RDIF lezer en 5 badges voor toegangscontrole
- Wordt standaard geleverd met regenkap

Binnenpost :

- Handsfree opbouw monitor met 7" scherm en capacitieve toetsen
- Beeldgeheugen voor 100 foto's (+ 500 video's van 15" met micro SD kaart)
- Uitgang aanwezig om een externe bel aan te sluiten
- Ingang aanwezig om een tweede belknop aan te sluiten
- Personalisatie van de monitor via verschillende beltonen
- Intercom mogelijk bij meerdere toestellen op hetzelfde adres
- Doktersfunctie en niet storen modus
- Status indicatie leds
- Regelbaar belvolume

Extra info

- Dit G2+ systeem heeft veel troeven voor nieuwe installaties en kan ook gebruikt worden in renovatieprojecten op bestaande bekabeling.
- Door de niet gepolariseerde aansluiting is installatie eenvoudig en tijdsbesparend. De aansluiting is zuiver 2-draads, slechts 2 draden naar buitenpost en binnenpost nodig. De sturing van het elektrisch deurslot gaat dus tevens over deze 2 draden.
- Deze kit is o.a. uit te breiden met extra buitenposten en/of binnenposten.

Kit videofoon kleur - Soul - monitor ART-7H/G2+ - met beeldgeheugen

Code: GOL-S5110/ART7H

Deze kit bevat

- GOL-SOUL/1
- GOL-FA-G2+
- GOL-ART-7H/G2+
- Opbouw cameragroep kleur - regenkap apart meegeleverd
- Voeding
- Handsfree kleurenmonitor 7" scherm met beeldgeheugen

Accessoires

- GOL-D4L-G2+/SMALL
- GOL-DPM-G2+
- GOL-SAR-G2+
- GOL-SOB-UNI
- SA100
- APSOUL-01
- GOL-MAC-SOUL
- Videoverdeler 4 uitgangen - klein model - 45x45 mm
- Omschakelaar tot 4 buitenposten - DIN 4 modules
- Programmeerbaar relais - DIN 4 modules
- Tafelsteun voor monitor
- Herhalingsbel
- Beugel schuine hoek voor GOL-SOUL/X
- Afdekkader voor SOUL - B 160 x H 240 x D 3 mm

TECHNISCHE FICHE

Deurpost video - Soul - GOL-SOUL/1LITE

- Beeldsensor
- Min. lichtsterkte
- Videosignaal
- Klankregeling
- Microfoon
- Luidspreker
- Werkingspanning
- Verbruik
- Bedrijfstemperatuur
- Afmetingen
- CCD 1/3"
- 0,2 lux
- Digitaal
- Potentiometer
- Electret
- 8 Ohm
- 32 Vdc
- 150 mA
- 10 °C tot +50 °C
- 90 x 170 x 28 mm (BxHxD)

Voeding - GOL-FA-G2+

- Afmetingen
- Primaire spanning
- Werkingspanning
- Bedrijfstemperatuur
- 140 x 90 x 60 mm (BxHxD) - 8 DIN modules
- 100-240 Vac - 50-60 Hz
- 32 Vdc - max. 1,2A
- 10 °C tot +50 °C

Monitor - scherm 7" - GOL-ART-7H/G2+

- Werkingspanning
- Verbruik
- Bedrijfstemperatuur
- Afmetingen
- Behuizing
- Programmatie
- Audio
- 32 Vdc
- 225 mA
- 10 °C tot +50 °C
- 220 x 155 x 23 mm (BxHxD) afmetingen incl. muurbeugel
- Wit ABS
- Dipswitches
- Full Duplex

