

Kenmerken



Buitenpost :

- Compacte Zamak opbouw deurpost met breedhoek (150°) CMOS camera
- IK07 vandaal- en IP54 waterbestendig
- Ingebouwd codeklavier met verlichte toetsen
- 2 afzonderlijke sturingen : elektrisch deurslot & poort
- 40 geheugenplaatsen voor PIN-codes (20 per sturing)
- Ingang om analoge bewakingscamera aan te sluiten
- Automatische verlichting door ultra bright leds bij te weinig omgevingslicht
- Optische terugmelding van systeemstatus d.m.v. 3 leds
- Wordt standaard geleverd met regenkap

Monitor :

- Handsfree opbouw monitor met 7" scherm en capacitieve toetsen
- Zonder beeldgeheugen
- Intercom mogelijk bij meerdere toestellen op hetzelfde adres
- Doktersfunctie en niet storen modus
- Personalisatie van de monitor via verschillende beltonen
- Uitgang aanwezig om een externe bel aan te sluiten
- Ingang aanwezig om een tweede belknop aan te sluiten
- Regelbaar belvolume

Extra info

- Dit G2+ systeem heeft veel troeven voor nieuwe installaties en kan ook gebruikt worden in renovatieprojecten op bestaande bekabeling.
- Door de niet gepolariseerde aansluiting is installatie eenvoudig en tijdbesparend. De aansluiting is zuiver 2-draads, slechts 2 draden naar cameragroep en binnenpost nodig. De sturing van het elektrisch deurslot gaat dus tevens over deze 2 draden.

Kit Soul Access met ART-7/G2+LITE monitor

Code: S51AC/ART7-LITE

Deze kit bevat

- GOL-SOUL/ACCESS
- GOL-FA-G2+
- GOL-ART-7/G2+LITE
- Opbouw buitenpost met codeklavier
- Voeding
- Handsfree kleurenmonitor 7" scherm zonder beeldgeheugen

Accessoires

- GOL-D4L-G2+/SMALL
- GOL-DPM-G2+
- GOL-SAR-G2+
- GOL-SOB-UNI
- SA100
- GOL-RC-SOUL/ACCESS
- Splitter 4 uitgangen
- Omschakelaar tot 4 buitenposten - DIN 4 modules
- Programmeerbaar relais - DIN 4 modules
- Tafelsteun voor monitor
- Herhalingsbel
- Beugel om SOUL/ACCESS te monteren zonder regenkap

TECHNISCHE FICHE

Cameragroep - GOL-SOUL/ACCESS

- Beeldsensor
- Min. lichtsterkte
- Videosignaal
- Klankregeling
- Microfoon
- Luidspreker
- Werkingsspanning
- Verbruik
- Bedrijfstemperatuur
- Afmetingen
- CCD 1/3"
- 0,2 lux
- Digitaal
- Digitaal
- Electret
- 8 Ohm
- 32 Vdc
- 150 mA
- -10 °C tot +50 °C
- 87 x 188 x 30 mm (BxHxD)

Voeding - GOL-FA-G2+LITE

- Afmetingen
- Primaire spanning
- Werkingsspanning
- Bedrijfstemperatuur
- 4 DIN modules
- 100-240 Vac - 50-60 Hz
- 32 Vdc - max. 0,5A
- -10 °C tot +50 °C

Monitor - Scherm 7" - GOL-ART-7/G2+LITE - zonder beeldgeheugen

- Werkingsspanning
- Verbruik
- Bedrijfstemperatuur
- Afmetingen
- Behuizing
- Programmatie
- Audio
- 32 Vdc
- 225 mA
- -10 °C tot +50 °C
- 220 x 155 x 23 mm (BxHxD) afmetingen incl. muurbeugel
- Wit ABS
- Dipswitches
- Full Duplex

