S51AC/ART7H

Kit Soul Access met ART-7H/G2+ monitor

Code: S51AC/ART7H

Kenmerken

Buitenpost :

- Compacte Zamak opbouw deurpost met breedhoek (150°) CMOS camera
- IK07 vandaal- en IP54 waterbestendig
- Ingebouwd codeklavier met verlichte toetsen
- 2 afzonderlijke sturingen : elektrisch deurslot & poort
- 40 geheugenplaatsen voor PIN-codes (20 per sturing)
- Ingang om analoge bewakingscamera aan te sluiten
- Automatische verlichting door ultra bright leds bij te weinig omgevingslicht
- Optische terugmelding van systeemstatus d.m.v. 3 leds
- Wordt standaard geleverd met regenkap

Monitor :

- Handsfree opbouw monitor met 7" scherm en capacitieve toetsen
- Beeldgeheugen voor 100 foto's (+ 500 video's van 15" met micro SD kaart)
- Intercom mogelijk bij meerdere toestellen op hetzelfde adres
- Doktersfunctie en niet storen modus
- Status indicatie leds
- Personalisatie van de monitor via verschillende beltonen
- Uitgang aanwezig om een externe bel aan te sluiten
- Ingang aanwezig om een tweede belknop aan te sluiten
- Regelbaar belvolume

Extra info

- Dit G2+ systeem heeft veel troeven voor nieuwe installaties en kan ook gebruikt worden in renovatieprojecten op bestaande bekabeling.
- Door de niet gepolariseerde aansluiting is installatie eenvoudig en tijdbesparend. De aansluiting is zuiver 2-draads, slechts 2 draden naar cameragroep en binnenpost nodig. De sturing van het elektrisch deurslot gaat dus tevens over deze 2 draden.

S51AC/ART7H

Kit Soul Access met ART-7H/G2+ monitor

Code: S51AC/ART7H

Deze kit bevat

- GOL-SOUL/ACCESS
- GOL-FA-G2+
- GOL-ART-7H/G2+
- Opbouw buitenpost met codeklavier
- Voeding
- Handsfree kleurenmonitor 7" scherm met beeldgeheugen

Accessoires

- GOL-D4L-G2+/SMALL
- GOL-DPM-G2+
- GOL-SAR-G2+
- GOL-SOB-UNI
- SA100
- GOL-RC-SOUL/ACCESS
- Splitter 4 uitgangen
- Omschakelaar tot 4 buitenposten - DIN 4 modules
- Programmeerbaar relais - DIN 4 modules
- Tafelsteun voor monitor
- Herhalingsbel
- Beugel om SOUL/ACCESS te monteren zonder regenkap

TECHNISCHE FICHE

Cameragroep - GOL-SOUL/ACCESS

Beeldsensor	CCD 1/3"
Min. lichtsterkte	0,2 lux
Videosignaal	Digitaal
Klankregeling	Digitaal
Microfoon	Electret
Luidspreker	8 Ohm
Werkingsspanning	32 Vdc
Verbruik	150 mA
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Afmetingen	87 x 188 x 30 mm (BxHxD)

Voeding - GOL-FA-G2+

Afmetingen	140 x 90 x 60 mm (BxHxD) = 8 DIN modules
Primaire spanning	100-240 Vac - 50-60 HZ
Werkingsspanning	32 Vdc - max. 1,2A
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C

Monitor - Scherm 7" - GOL-ART-7H/G2+ - met beeldgeheugen

Werkingsspanning	32 Vdc
Verbruik	225 mA
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Afmetingen	220 x 155 x 23 mm (BxHxD) afmetingen incl. muurbeugel
Behuizing	Wit ABS
Programmatie	Dipswitches
Audio	Full Duplex