



Kenmerken

Buitenpost :

- Compacte Zamak opbouw deurpost met breedhoek (150°) CMOS camera
- IK07 vandaal- en IP54 waterbestendig
- Ingebouwd codeklavier met verlichte toetsen
- 2 afzonderlijke sturingen : elektrisch deurslot & poort
- 40 geheugenplaatsen voor PIN-codes (20 per sturing)
- Ingang om analoge bewakingscamera aan te sluiten
- Automatische verlichting door ultra bright leds bij te weinig omgevingslicht
- Optische terugmelding van systeemstatus d.m.v. 3 leds
- Wordt standaard geleverd met regenkap

Monitor :

- Wifi monitor geschikt voor doormelding naar smartphone met de G2call+ App
- Handsfree opbouw met 7" capacitief touchscreen
- Beeldgeheugen voor 100 foto's (+ 500 video's van 15" met micro SD kaart)
- Intercom mogelijk bij meerdere monitoren
- Doktersfunctie en niet storen modus
- Status indicatie leds
- Personalisatie van de monitor via verschillende achtergronden en beltonen
- Menu in 16 talen, waaronder Nederlands, Frans en Engels
- Uitgang aanwezig om een externe bel aan te sluiten
- Ingang aanwezig om een tweede belknop aan te sluiten
- Regelbaar belvolume

Extra info

- Dit G2+ systeem heeft veel troeven voor nieuwe installaties en kan ook gebruikt worden in renovatieprojecten op bestaande bekabeling.
- Door de niet gepolariseerde aansluiting is installatie eenvoudig en tijdsbesparend. De aansluiting is zuiver 2-draads, slechts 2 draden naar cameragroep en binnenpost nodig. De sturing van het elektrisch deurslot gaat dus tevens over deze 2 draden.

Kenmerken G2call+ App

- App beschikbaar in Android en IOS
- Doormelding van oproepen van uw buitenpost via wifi en 4G
- Er kunnen verschillende smartphones met het systeem verbonden worden
- Op elk moment kan het beeld van de buitenpost en eventuele extra camera bekeken worden
- 2 sturingen mogelijk van poort en deurslot
- Handmatige opname van beeld op elk moment mogelijk
- App beschikbaar in 16 talen waaronder Nederlands, Frans en Engels
- Album met gemaakte opnames en historie

Kit Soul Access met ART-7W/G2+ monitor

Code: S51AC/ART7W

Deze kit bevat

- GOL-SOUL/ACCESS
- GOL-FA-G2+
- GOL-ART-7W/G2+
- Opbouw buitenpost met codeklavier
- Voeding
- Wifi 7" handsfree kleurenmonitor met beeldgeheugen

Accessoires

- GOL-D4L-G2+/SMALL
- GOL-DPM-G2+
- GOL-SAR-G2+
- GOL-FA-ART-7W
- GOL-SOB-UNI
- SA100
- GOL-RC-SOUL/ACCESS
- Splitter 4 uitgangen
- Omschakelaar tot 4 buitenposten - DIN 4 modules
- Programmeerbaar relais - DIN 4 modules
- Voeding extra monitoren
- Tafelsteun voor monitor
- Herhalingsbel
- Beugel om SOUL/ACCESS te monteren zonder regenkap

TECHNISCHE FICHE

Cameragroep - GOL-SOUL/ACCESS

- Beeldsensor
- Min. lichtsterkte
- Videosignaal
- Klankregeling
- Microfoon
- Luidspreker
- Werkingsspanning
- Verbruik
- Bedrijfstemperatuur
- Afmetingen
- CCD 1/3"
- 0,2 lux
- Digitaal
- Digitaal
- Electret
- 8 Ohm
- 32 Vdc
- 150 mA
- -10 °C tot +50 °C
- 87 x 188 x 30 mm (BxHxD)

Voeding - GOL-FA-G2+

- Afmetingen
- Primaire spanning
- Werkingsspanning
- Bedrijfstemperatuur
- 140 x 90 x 60 mm (BxHxD) = 8 DIN modules
- 100-240 Vac - 50-60 HZ
- 32 Vdc - max. 1,2A
- -10 °C tot +50 °C

Wifi monitor - Touchscreen 7" - GOL-ART-7W/G2+

- Werkingsspanning
- Verbruik
- Bedrijfstemperatuur
- Afmetingen
- Behuizing
- Programmatie
- Audio
- 32 Vdc
- 275 mA
- -10 °C tot +50 °C
- 220 x 155 x 23 mm (BxHxD) afmetingen incl. muurbeugel
- Wit ABS
- Dipswitches
- Full Duplex

